

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/obejma-podwójna-do-rur-seria-b-din-3015-3-2-rury-10-mm-polipropylen-wielkosc-1-rbp110x-p-13212.html>



Obejma podwójna do rur Seria B DIN 3015-3 - 2 rury 10 mm, polipropylen (wielkość 1) RBP110X

Numer katalogowy **RBP110X**

Kod producenta **RBP110X**

Opis produktu

Obejma podwójna Parker **RBP110X** z serii B według normy **DIN 3015-3** jest przeznaczona do mocowania **dwóch rur o tej samej średnicy zewnętrznej 10 mm**. To wersja w **wielkości 1**, dostarczana jako komplet dwóch połówek ze śrubą mocującą **M6** i zalecanym momentem dokręcania **5 Nm**.

Korpus obejmy wykonano z **polipropylenu (PP)** w kolorze ciemnozielonym. Wnętrze jest rowkowane (żebrowane), a szerokość obejmy wynosi **30 mm**. Wymiary montażowe to: b **36 mm**, c **27 mm**, d **20 mm** i s **1,0 mm**. Obejma pracuje w zakresie temperatur od **-30 do +90 °C**, a osiowa siła utrzymania rury wynosi **0,9 kN**.

Obejmy EO-Tube serii B według DIN 3015-3 są przeznaczone do zwykłych wymagań mechanicznych. Cała seria obejmuje pięć standardowych wielkości na rury o średnicy zewnętrznej od 6 do 42 mm (dotyczy całej serii, nie tego wariantu).

Zastosowanie

Obejma służy do mocowania i prowadzenia dwóch równoległych rur o średnicy 10 mm w instalacjach, w których występują zwykłe wymagania mechaniczne.

Zalety

- Mocowanie **dwóch rur 10 mm** w jednej obejmie.
- Zgodność z normą **DIN 3015-3**.
- Korpus z **polipropylenu** do pracy w temperaturach od **-30 do +90 °C**.
- Rowkowane wnętrze i osiowa siła utrzymania rury **0,9 kN**.
- Jedna śruba **M6**, moment dokręcania **5 Nm**.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Element	obejma podwójna (na 2 rury) - komplet 2 połówek
Seria	B - podwójna, DIN 3015-3
Wielkość	1
Średnica zewnętrzna rury	10 mm (2 rury o tej samej średnicy)
Wnętrze	rowkowane (żebrowane)
Materiał korpusu	polipropylen (PP), kolor ciemnozielony

Zakres temperatur	-30 do +90 °C
Szerokość obejmy	30 mm
Wymiary	b 36 mm, c 27 mm, d 20 mm, s 1,0 mm
Śruba mocująca	M6
Moment dokręcania	5 Nm
Osiowa siła utrzymania rury	0,9 kN
Norma	DIN 3015-3

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Uchwyty do rur Ermeto Original \(DIN 3015\), rozdział T katalogu 4100/UK](#)
- [KATALOG - Złącza rurowe przemysłowe, CAT-4100/UK](#)