

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/obejma-podwojna-do-rur-seria-b-din-3015-3-rura-6-mm-pp-m6-wielkosc-1-rbp106x-p-13210.html>



Obejma podwójna do rur seria B DIN 3015-3 - rura Ø 6 mm, PP, M6 (wielkość 1) RBP106X

Numer katalogowy **RBP106X**

Kod producenta **RBP106X**

Opis produktu

Obejma podwójna Parker **RBP106X** z serii B, zgodna z normą **DIN 3015-3**, służy do mocowania dwóch rur o jednakowej średnicy zewnętrznej **6 mm**. Dostarczana jest jako komplet dwóch połówek, w **wielkości 1**. Do skręcenia służy śruba **M6**, zalecany moment dokręcania to **5 Nm**.

Korpus obejmy wykonano z polipropylenu (PP) w kolorze ciemnozielonym. Wnętrze jest rowkowane (żebrowane), co pomaga utrzymać rurę na miejscu - osiowa siła utrzymania wynosi **0,9 kN**. Szerokość obejmy to **30 mm**, a wymiary montażowe to: b **36 mm**, c **27 mm**, d **20 mm**, s **1,0 mm**. Zakres temperatur pracy wynosi od **-30 do +90 °C**.

Według producenta obejmy EO-Tube serii B według DIN 3015-3 są przeznaczone do normalnych wymagań mechanicznych. Cała seria obejmuje pięć standardowych wielkości, dla rur o średnicy zewnętrznej od 6 do 42 mm.

Zastosowanie

Obejma przeznaczona jest do mocowania rur o średnicy zewnętrznej 6 mm w układach, w których obowiązują normalne wymagania mechaniczne. Wersja podwójna pozwala poprowadzić dwie rury obok siebie w jednym punkcie mocowania.

Zalety

- Mocowanie **dwóch rur** jedną obejmą - mniej punktów montażowych
- Rowkowane wnętrze i osiowa siła utrzymania rury **0,9 kN**
- Korpus z polipropylenu, praca w zakresie **-30 do +90 °C**
- Zgodność z normą **DIN 3015-3**
- Jedna śruba **M6** na komplet, moment dokręcania **5 Nm**

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Element	obejma podwójna (na 2 rury) - komplet 2 połówek
Seria	B - podwójna, DIN 3015-3
Wielkość	1
Średnica zewnętrzna rury	6 mm (2 rury o tej samej średnicy)
Wnętrze	rowkowane (żebrowane)
Materiał korpusu	polipropylen (PP), kolor ciemnozielony

Zakres temperatur	-30 do +90 °C
Szerokość obejmy	30 mm
Wymiary	b 36 mm, c 27 mm, d 20 mm, s 1,0 mm
Śruba mocująca	M6
Moment dokręcania	5 Nm
Osiowa siła utrzymania rury	0,9 kN
Norma	DIN 3015-3

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Uchwyty do rur Ermeto Original \(DIN 3015\), rozdział T katalogu 4100/UK](#)
- [KATALOG - Złącza rurowe przemysłowe, CAT-4100/UK](#)