Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 18:54

Link do produktu: https://sklep.firtech.pl/obejma-rurowa-eo-seria-a-lekka-din-3015-1-rura-8-mm-sruba-m6-wielkosc-1-rap108x-p-13198.html

# Obejma rurowa EO seria A lekka DIN 3015-1 - rura 8 mm, śruba M6 (wielkość 1) RAP108X

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **RAP108X** |
| Kod producenta | **RAP108X** |

## Opis produktu

Obejma rurowa Parker **RAP108X** to element mocujący z serii A (lekkiej) wykonany zgodnie z normą **DIN 3015-1**, w wielkości **1**. Jest przeznaczona do rur o średnicy zewnętrznej **8 mm**. Jedna sztuka to komplet dwóch połówek obejmy.

Korpus obejmy wykonano z polipropylenu (PP) w kolorze ciemnozielonym i może pracować w zakresie temperatur od **-30 do +90 °C**. Wnętrze jest rowkowane (żebrowane) i ma naciąg wstępny, co zapewnia osiową siłę utrzymania rury do **1,1 kN**. Obejmę mocuje się śrubą **M6** z momentem dokręcania **8 Nm**. Szerokość obejmy wynosi **30 mm**, a pozostałe wymiary to b **34 mm**, c **27 mm**, d **20 mm** i s **0,6 mm**.

Seria A (lekka) według DIN 3015-1 jest przeznaczona do normalnych wymagań mechanicznych. Cała seria obejmuje dziewięć standardowych wielkości dla rur o średnicy zewnętrznej od **4 do 101,8 mm** (dane dotyczące całej serii, nie tylko tego wariantu).

## Zastosowanie

Obejma służy do mocowania rur w instalacjach, w których występują normalne obciążenia mechaniczne, zgodnie z założeniami serii lekkiej A wg DIN 3015-1. Ten wariant pasuje do rur o średnicy zewnętrznej 8 mm.

## Zalety

- Zgodność z normą **DIN 3015-1**
- Rowkowane wnętrze z naciągiem wstępnym zapewnia osiową siłę utrzymania rury **1,1 kN**
- Korpus z polipropylenu, zakres temperatur pracy od **-30 do +90 °C**
- Komplet 2 połówek, mocowanie jedną śrubą **M6** (**8 Nm**)

## Parametry techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Element | obejma rurowa - komplet 2 połówek (1 szt. = 2 połówki) |
| Seria | A - lekka, DIN 3015-1 |
| Wielkość | 1 |
| Średnica zewnętrzna rury | 8 mm |
| Wnętrze | rowkowane (żebrowane), z naciągiem wstępnym |
| Materiał korpusu | polipropylen (PP), kolor ciemnozielony |

| | |
|---|---|
| Zakres temperatur | -30 do +90 °C |
| Szerokość obejmy | 30 mm |
| Wymiary | b 34 mm, c 27 mm, d 20 mm, s 0,6 mm |
| Śruba mocująca | M6 |
| Moment dokręcania | 8 Nm |
| Osiowa siła utrzymania rury | 1,1 kN |
| Norma | DIN 3015-1 |

## Dokumenty

### Literatura i materiały referencyjne

- KATALOG - Uchwyty do rur Ermeto Original (DIN 3015), rozdział T katalogu 4100/UK
- KATALOG - Złącza rurowe przemysłowe, CAT-4100/UK