

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/obejma-rurowa-eo-seria-c-din-3015-2-rura-6-mm-rowkowana-pp-sruba-m10-wielkosc-1-rcp106x-p-13216.html>



Obejma rurowa EO seria C (DIN 3015-2) - rura 6 mm, rowkowana, PP, śruba M10 (wielkość 1) RCP106X

Numer katalogowy	RCP106X
Kod producenta	RCP106X

Opis produktu

Obejma rurowa Parker **RCP106X** to pojedyncza połówka obejmy serii C (ciężkiej) według normy **DIN 3015-2**, w wielkości **1**, przeznaczona do mocowania rury o średnicy zewnętrznej **6 mm**. Korpus jest wykonany z polipropylenu (PP) w kolorze ciemnozielonym, a wewnątrz obejmy jest rowkowane (żebrowane). Całość pracuje w zakresie temperatur od **-30 do +90 °C**.

Obejma mocowana jest śrubą **M10** z momentem dokręcania **12 Nm** i utrzymuje rurę z osiową siłą **1,6 kN**. Wymiary to: b **56 mm**, c **32 mm**, d **33 mm**, s **2 mm**, szerokość f **30 mm**. Zgodnie z katalogiem serii C pełna obejma składa się z dwóch elementów, dlatego należy zamawiać **2 szt.** RCP106X (łącznie szerokość f = **60 mm**).

Obejmy EO serii C według DIN 3015-2 zostały zaprojektowane z myślą o wysokich wymaganiach mechanicznych. Cała seria obejmuje dziesięć standardowych wielkości, dla rur o średnicy zewnętrznej od 6 do 406,4 mm.

Zastosowanie

Obejma służy do mocowania rur o średnicy zewnętrznej 6 mm w miejscach, gdzie wymagana jest podwyższona wytrzymałość mechaniczna mocowania. Seria C jest przeznaczona do zastosowań o wysokich wymaganiach mechanicznych.

Zalety

- Konstrukcja zgodna z normą **DIN 3015-2** (seria C, ciężka)
- Osiowa siła utrzymania rury **1,6 kN**
- Rowkowane (żebrowane) wewnątrz obejmy
- Korpus z polipropylenu, odporny w zakresie temperatur **-30 do +90 °C**
- Jedna śruba **M10** do montażu, moment dokręcania **12 Nm**
- Seria dostępna w **10** wielkościach (rury od 6 do 406,4 mm)

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Element	obejma rurowa - komplet 2 połówek
Seria	C - ciężka, DIN 3015-2
Wielkość	1
Średnica zewnętrzna rury	6 mm
Wnętrze	rowkowane (żebrowane)

Materiał korpusu	polipropylen (PP), kolor ciemnozielony
Zakres temperatur	-30 do +90 °C
Wymiary	b 56 mm, c 32 mm, d 33 mm, s 2 mm, f (szerokość) 30 mm
Śruba mocująca	M10
Moment dokręcania	12 Nm
Osiowa siła utrzymania rury	1,6 kN
Norma	DIN 3015-2

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Uchwyty do rur Ermeto Original \(DIN 3015\), rozdział T katalogu 4100/UK](#)
- [KATALOG - Złącza rurowe przemysłowe, CAT-4100/UK](#)