

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/obejma-rurowa-seria-a-lekka-din-3015-1-rura-10-mm-sruba-m6-wielkosc-1-rap110x-p-13199.html>



Obejma rurowa seria A lekka DIN 3015-1 - rura 10 mm, śruba M6 (wielkość 1) RAP110X

Numer katalogowy **RAP110X**

Kod producenta **RAP110X**

Opis produktu

Obejma rurowa Parker **RAP110X** należy do **serii A (lekkiej)** wykonanej zgodnie z normą **DIN 3015-1** i jest przeznaczona do mocowania rury o średnicy zewnętrznej **10 mm** (wielkość **1**). Jedna sztuka to komplet dwóch połówek obejmmy.

Korpus obejmmy wykonano z **polipropylenu (PP)** w kolorze ciemnozielonym. Wnętrze jest rowkowane (żebrowane) i ma naciąg wstępny, co zapewnia pewne trzymanie rury - **osiowa siła utrzymania wynosi 1,1 kN**. Obejma pracuje w zakresie temperatur od **-30 do +90 °C**, a mocuje się ją śrubą **M6** dokręcaną momentem **8 Nm**.

Szerokość obejmmy to **30 mm**, a pozostałe wymiary wynoszą: b **34 mm**, c **27 mm**, d **20 mm**, s **0,6 mm**. Według producenta obejmmy EO-Tube serii A wg DIN 3015-1 są przeznaczone do normalnych wymagań mechanicznych, a cała seria obejmuje dziewięć standardowych wielkości dla rur o średnicy zewnętrznej od **4 do 101,8 mm** (dane dotyczą całej serii, nie tylko tego wariantu).

Zastosowanie

Obejma służy do mocowania rur o średnicy zewnętrznej 10 mm w instalacjach, w których występują normalne obciążenia mechaniczne. Jest to wersja lekka, zgodna z normą DIN 3015-1.

Zalety

- Zgodność z normą **DIN 3015-1** (seria A - lekka)
- Rowkowane wnętrze z naciągiem wstępnym dla pewnego trzymanie rury
- Osiowa siła utrzymania rury **1,1 kN**
- Szeroki zakres temperatur pracy: **-30 do +90 °C**
- Korpus z polipropylenu (PP), lekki i odporny na korozję
- Komplet dwóch połówek, montaż jedną śrubą **M6 (8 Nm)**

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Element	obejma rurowa - komplet 2 połówek (1 szt. = 2 połówki)
Seria	A - lekka, DIN 3015-1
Wielkość	1
Średnica zewnętrzna rury	10 mm
Wnętrze	rowkowane (żebrowane), z naciągiem wstępnym

Materiał korpusu	polipropylen (PP), kolor ciemnozielony
Zakres temperatur	-30 do +90 °C
Szerokość obejm	30 mm
Wymiary	b 34 mm, c 27 mm, d 20 mm, s 0,6 mm
Śruba mocująca	M6
Moment dokręcania	8 Nm
Osiowa siła utrzymania rury	1,1 kN
Norma	DIN 3015-1

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Uchwyty do rur Ermeto Original \(DIN 3015\), rozdział T katalogu 4100/UK](#)
- [KATALOG - Złącza rurowe przemysłowe, CAT-4100/UK](#)