Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 17:53

Link do produktu: https://sklep.firtech.pl/plytka-do-przyspawania-uchwytu-rur-seria-b-podwojna-gwint-m8-stal-fosforanowana-wielkosc-3-apb3x-p-13215.html

Płytka do przyspawania uchwytu rur seria B podwójna - gwint M8, stal fosforanowana (wielkość 3) APB3X

Numer katalogowy	**APB3X**
Kod producenta	**APB3X**

Opis produktu

APB3X to **płytka do przyspawania z zabezpieczeniem śruby** przeznaczona do uchwytów rur **serii B - podwójnej**, wykonanych zgodnie z normą **DIN 3015-3**. Ten wariant ma **wielkość 3** i gwint **M8**. Płytka jest wykonana ze **stali fosforanowanej**, a jej wymiary to **70 mm** (wymiar g), **5 mm** (wysokość h) i **30 mm** (szerokość).

Uchwyty rur EO serii B według DIN 3015-3 są przewidziane do normalnych wymagań mechanicznych. W całej serii dostępnych jest pięć standardowych wielkości, obejmujących zewnętrzne średnice rur od **6 do 42 mm** (informacja dotyczy całej serii, nie tylko wielkości 3). Płytka APB3X jest elementem mocującym, który przyspawa się do konstrukcji, a do niego mocuje się uchwyt rury.

Zastosowanie

Płytka służy do mocowania uchwytów rur serii B (podwójnych) w instalacjach, w których wystarczające są normalne wymagania mechaniczne. Mocowanie uzyskuje się przez przyspawanie płytki do konstrukcji nośnej.

Zalety

- Wykonanie zgodne z normą **DIN 3015-3**
- Zabezpieczenie śruby wbudowane w płytkę
- Stal fosforanowana
- Gwint **M8** i płaska, spawana konstrukcja o grubości **5 mm**
- Element wielkości **3** w standardowej gamie pięciu wielkości serii B

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Element	płytka do przyspawania z zabezpieczeniem śruby
Seria	B - podwójna, DIN 3015-3
Wielkość	3
Materiał/powierzchnia	stal fosforanowana
Gwint	M8
Wymiary	g 70 mm, h 5 mm, szerokość 30 mm
Norma	DIN 3015-3

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- KATALOG - Uchwyty do rur Ermeto Original (DIN 3015), rozdział T katalogu 4100/UK
- KATALOG - Złącza rurowe przemysłowe, CAT-4100/UK