Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 17:48

Link do produktu: https://sklep.firtech.pl/plytka-dociskowa-gorna-do-uchwytow-rurowych-parker-seria-a-stal-ocynkowana-grubosc-3-mm-wielkosc-2-dpa2x-p-13205.html

Płytka dociskowa górna do uchwytów rurowych Parker seria A - stal ocynkowana, grubość 3 mm (wielkość 2) DPA2X

Numer katalogowy	**DPA2X**
Kod producenta	**DPA2X**

Opis produktu

DPA2X to górna płytka dociskowa do uchwytów rurowych Parker EO-Tube **serii A (lekkiej)** wykonanych zgodnie z normą **DIN 3015-1**. Ten wariant występuje w **wielkości 2** i jest wykonany ze **stali ocynkowanej bez Cr(VI)**.

Płytka ma **grubość 3 mm** oraz wymiary **b 40 mm** i **d 26 mm**. Jest elementem składowym uchwytu, a nie kompletnym uchwytem.

Uchwyty EO-Tube serii A według DIN 3015-1 są przeznaczone do normalnych wymagań mechanicznych. Cała seria obejmuje dziewięć wielkości standardowych dla średnic zewnętrznych rur od **4 do 101,8 mm** (dane dotyczą całej serii, nie tylko wielkości 2).

Zastosowanie

Płytka służy do mocowania rur w uchwytach serii A (lekkiej) przy normalnych wymaganiach mechanicznych, zgodnie z normą DIN 3015-1.

Zalety

- Zgodność z normą **DIN 3015-1**
- Stal ocynkowana **bez Cr(VI)**
- Grubość **3 mm**
- Element z serii obejmującej **dziewięć** standardowych wielkości

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Element	płytka dociskowa (górna)
Seria	A - lekka, DIN 3015-1
Wielkość	2
Materiał/powierzchnia	stal ocynkowana bez Cr(VI)
Grubość	3 mm
Wymiary	b 40 mm, d 26 mm
Norma	DIN 3015-1

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- KATALOG - Uchwyty do rur Ermeto Original (DIN 3015), rozdział T katalogu 4100/UK
- KATALOG - Złącza rurowe przemysłowe, CAT-4100/UK