

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/pompa-zebata-gpg-517-19-cm3-obroty-lewe-kołnierz-sae-b-uszczelnienie-nbr-3339112419-p-12801.html>



Pompa zębata PGP 517 19 cm³/obr - obroty lewe, kołnierz SAE B, uszczelnienie NBR 3339112419

Numer katalogowy **3339112419**

Kod producenta **3339112419**

Opis produktu

Pompa zębata **Parker PGP 517** (kod **3339112419**) to jednosekcyjna pompa o stałej wydajności **19,0 cm³/obr**, wykonana w aluminiowej obudowie. Należy do największej wielkości serii PGP 500 i jest wersją o **lewym kierunku obrotów** (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).

Pompa ma **2-otworowy kołnierz SAE "B" 146,1 - Ø101,6** i uszczelnienie wału z **NBR**. Wersja nie ma bocznych przyłączy ssawnego i tłocznego. Maksymalne ciśnienie ciągłe wynosi **250 bar**, a maksymalna prędkość obrotowa **3300 obr/min**. Waga pompy to **8,1 kg**.

Seria PGP 500 oferuje wysoką sprawność i cichą pracę przy wysokich ciśnieniach roboczych. Jest produkowana w czterech wielkościach (PGP 502, PGP 505, PGP 511, PGP 517) o wydajności od **0,8 do 70 cm³/obr** i dostępna z szeroką gamą standardowych opcji.

Zastosowanie

Pompa przeznaczona do układów hydrauliki siłowej, w których potrzebne jest źródło przepływu o stałej wydajności. Seria PGP 500 zapewnia elastyczność zastosowań dzięki międzynarodowym mocowaniom i przyłączom, możliwości integracji zaworów oraz konfiguracjom wielu pomp ze wspólnym wlotem.

Zalety

- Praca ciągła przy wysokich ciśnieniach - dla tej wersji do **250 bar**, a dla serii do **280 bar** - dzięki wytrzymałym materiałom i dużym średnicom czopów, które zmniejszają obciążenie łożysk
- Niski poziom hałasu - zoptymalizowany zarys zębów i dozowanie przepływu ograniczają pulsację ciśnienia
- Wysoka sprawność w każdych warunkach pracy dzięki dociążanym ciśnieniowo blokom łożyskowym
- Duża elastyczność - międzynarodowe mocowania i przyłącza, szeroka gama zintegrowanych zaworów oraz konfiguracje wielu pomp ze wspólnym wlotem
- Wysoka dopuszczalna prędkość obrotowa - do **3300 obr/min**
- Aluminiowa obudowa przy wydajności **19,0 cm³/obr** i wadze **8,1 kg**

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Seria	PGP 517 - pompa zębata, aluminiowa
Wydajność / chłonność	19,0 cm ³ /obr
Wykonanie	pojedyncza

Kierunek obrotów	lewe (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)
Kołnierz	SAE "B" 2-otworowy 146,1 - Ø101,6
Uszczelnienie wału	NBR
Przyłącze ssawne boczne	brak przyłącza
Przyłącze tłoczne boczne	brak przyłącza
Maks. ciśnienie ciągłe	250 bar
Maks. prędkość obrotowa	3300 obr/min
Waga	8,1 kg

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - pompy i silniki zębate seria PGP / PGM, HY30-3300/UK](#)