

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/pompa-zebata-pgp-517-19-cmobr-obroty-lewe-wal-sae-b-13t-kołnierz-sae-b-uszczelnienie-fpm-3339110380-p-12872.html>



Pompa zębata PGP 517 19 cm³/obr - obroty lewe, wał SAE B 13T, kołnierz SAE B, uszczelnienie FPM 3339110380

Numer katalogowy **3339110380**

Kod producenta **3339110380**

Opis produktu

Pompa zębata **Parker PGP 517** o kodzie **3339110380** to jednosekcyjna pompa o stałej wydajności **19,0 cm³/obr** w aluminiowej obudowie. Ma **lewy kierunek obrotów** (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), wał **SAE "B"** z wielowypustem **13T 16/32DP** o długości 41,2 oraz 2-otworowy, aluminiowy kołnierz **SAE "B"** (146,1 - Ø101,6). Wał jest uszczelniony uszczelnieniem **FPM / FKM**.

Pompa ma boczne przyłącza kołnierzowe: ssawne kwadratowe **26 mm** i tłoczne kwadratowe **18 mm** (Ø55 mm, M8). Przyłączy tylnych brak. Maksymalne ciśnienie ciągłe wynosi **250 bar**, maksymalna prędkość obrotowa **3300 obr/min**, a masa **6,25 kg**.

Seria PGP 500 to pompy o wysokiej sprawności i niskim poziomie hałasu przy wysokich ciśnieniach roboczych. Produkuje się je w czterech wielkościach (PGP 502, PGP 505, PGP 511, PGP 517) o wydajności od 0,8 do 70 cm³/obr. Dostępna jest szeroka gama standardowych opcji, dzięki którym pompę można dopasować do konkretnego zastosowania.

Zastosowanie

Pompy serii PGP 500 sprawdzają się w układach hydrauliki siłowej, w których liczy się praca przy wysokim ciśnieniu i niski poziom hałasu. Dzięki międzynarodowym wymiarom mocowań i przyłączy można je łatwo dopasować do różnych aplikacji. Seria umożliwia też konfiguracje z zaworami zintegrowanymi oraz układy wielu pomp ze wspólnym wlotem.

Zalety

- Praca ciągła przy ciśnieniu do **250 bar** w tym wariantcie - wytrzymałe materiały i duże średnice czopów zmniejszają obciążenie łożysk
- Niski poziom hałasu - zoptymalizowany zarys zębów i dozowanie przepływu ograniczają pulsacje ciśnienia
- Wysoka sprawność we wszystkich warunkach pracy - dzięki dociążanym hydraulicznie blokom łożyskowym
- Elastyczność zastosowania - międzynarodowe mocowania i przyłącza, możliwość zabudowy zaworów zintegrowanych oraz konfiguracji wielu pomp ze wspólnym wlotem
- Wał **SAE "B"** z wielowypustem **13T 16/32DP** i kołnierz **SAE "B"** ułatwiają montaż w typowych układach napędowych
- Wysoka prędkość obrotowa do **3300 obr/min** i uszczelnienie wału **FPM / FKM**

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Seria	PGP 517 - pompa zębata, aluminiowa
Wydajność / chłonność	19,0 cm ³ /obr
Wykonanie	pojedyncza

Kierunek obrotów	lewe (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)
Wał	SAE "B", wielowypust 13T 16/32DP, dł. 41,2
Kołnierz	SAE "B" 2-otworowy 146,1 - Ø101,6, aluminiowy
Uszczelnienie wału	FPM / FKM
Przyłącze ssawne boczne	kołnierz kwadratowy 26 mm - Ø55 mm - M8
Przyłącze tłoczne boczne	kołnierz kwadratowy 18 mm - Ø55 mm - M8
Przyłącze ssawne tylne	brak przyłącza
Przyłącze tłoczne tylne	brak przyłącza
Maks. ciśnienie ciągłe	250 bar
Maks. prędkość obrotowa	3300 obr/min
Waga	6,25 kg

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - pompy i silniki zębate seria PGP / PGM, HY30-3300/UK](#)