

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/pompa-zebata-pgp-517-25-cmobr-obroty-lewe-kolnierz-sae-b-uszczelnienie-nbr-3339112420-p-13129.html>



Pompa zębata PGP 517 25
cm³/obr - obroty lewe, kołnierz
SAE B, uszczelnienie NBR
3339112420

Numer katalogowy	3339112420
Kod producenta	3339112420

Opis produktu

Pompa zębata Parker **3339112420** z serii **PGP 517** to pojedyncza pompa o stałej wydajności **25,0 cm³/obr** w korpusie aluminiowym. Pracuje z **lewym kierunkiem obrotów** (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) i mocowana jest za pomocą kołnierza **SAE "B" 2-otworowego** (rozstaw **146,1 mm**, średnica centrowania **Ø101,6 mm**). Wał uszczelniony jest uszczelnieniem z **NBR**, a pompa nie posiada bocznych przyłączy ssawnego ani tłocznego. Masa pompy wynosi **8,71 kg**.

Seria PGP 500 to pompy zębate zaprojektowane z myślą o wysokiej sprawności i cichej pracy przy wysokich ciśnieniach roboczych. Produkowane są w czterech wielkościach korpusu: **PGP 502, PGP 505, PGP 511 i PGP 517**, z wydajnościami od **0,8 do 70 cm³/obr** dla całej serii. Materiały o wysokiej wytrzymałości i duże średnice czopów ograniczają obciążenia łożysk, co pozwala na pracę ciągłą przy ciśnieniu do **280 bar** (wartość dla serii).

Zoptymalizowany profil zębów oraz sposób dozowania przepływu zmniejszają pulsację ciśnienia, dzięki czemu pompy PGP 500 pracują wyjątkowo cicho. Bloki łożyskowe z kompensacją ciśnienia utrzymują wysoką sprawność w każdych warunkach pracy, a szeroki wybór opcji standardowych pozwala dopasować pompe do konkretnej aplikacji.

Zastosowanie

Pompa PGP 517 przeznaczona jest do układów hydrauliki siłowej, w których wymagana jest stała wydajność, wysokie ciśnienie robocze i niski poziom hałasu. Dzięki międzynarodowym standardom mocowań i przyłączy, możliwości integracji zaworów oraz konfiguracji wielopompowych ze wspólnym ssaniem seria PGP 500 łatwo wpisuje się w różnorodne aplikacje maszynowe.

Zalety

- Wydajność **25,0 cm³/obr** w wykonaniu pojedynczym
- Praca ciągła do **280 bar** w serii PGP 500 dzięki wytrzymałym materiałom i dużym czopom łożysk
- Cicha praca dzięki zoptymalizowanemu profilowi zębów i ograniczonej pulsacji ciśnienia
- Wysoka sprawność zapewniona przez bloki łożyskowe z kompensacją ciśnienia
- Standardowy kołnierz **SAE "B" 2-otworowy** ułatwiający montaż
- Lekki korpus aluminiowy - masa **8,71 kg**
- Seria oferuje szeroki wybór zintegrowanych zaworów i konfiguracji wielopompowych

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Seria	PGP 517 - pompa zębata, aluminiowa
Wydajność / chłoność	25,0 cm³/obr

Wykonanie	pojedyncza
Kierunek obrotów	lewe (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)
Kołnierz	SAE "B" 2-otworowy 146,1 - Ø101,6
Uszczelnienie wału	NBR
Przyłącze ssawne boczne	brak przyłącza
Przyłącze tłoczne boczne	brak przyłącza
Waga	8,71 kg

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - pompy i silniki zębate seria PGP / PGM, HY30-3300/UK](#)