

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rozdzielacz-d1vw-8w-suwak-001c-3-poz-nbr-zlacze-m12x1-desina-ng06-cetop-03-d1vw001cnjdlj5-p-5481.html>



Rozdzielacz D1VW 8W - suwak 001C (3 poz.), NBR, złącze M12x1 DESINA (NG06, CETOP 03) D1VW001CNJDLJ5

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	D1VW001CNJDLJ5
Kod producenta	D1VW001CNJDLJ5

Opis produktu

Zawór kierunkowy D1VW w wielkości **NG06 (CETOP 03 / NFPA D03)** to zawór on/off zaprojektowany z myślą o wysokich parametrach funkcjonalnych przy jednoczesnym bardzo niskim, energooszczędnym spadku ciśnienia. Dzięki zoptymalizowanym kanałom przepływu zawór obsługuje przepływ do **80 l/min** przy ciśnieniu maksymalnym **350 bar**.

Szeroki wybór suwaków i opcji pozwala na budowę praktycznie nieograniczonej liczby układów hydraulicznych. Zawór dostępny jest z opcją miękkiego przełączania (soft shift), zapewniającą płynną pracę - dodatkowa dysza w kotwicy elektromagnesu tłumi czas przełączania. Opcjonalnie dostępna jest również wersja przeciwwybuchowa **D1VW*EE**, wyposażona w elektromagnesy certyfikowane zgodnie z **ATEX** (klasa Ex e mb II T4 Gb, strefa 1 i 2) oraz **IECEx** (klasa urządzeń 2 G) - wszystkie elektromagnesy przeciwwybuchowe wykonane są w wersji DC, a zawory zasilane prądem AC wyposażone są w zintegrowany prostownik.

Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja bazuje na wieloletnim doświadczeniu Parkera w dziedzinie hydrauliki, a krótki czas realizacji zamówienia eliminuje konieczność magazynowania.

Zastosowanie

Produkt przeznaczony dla przemysłu - do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Zalety

- Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja
- Szeroki wybór suwaków - pasuje do wszystkich układów hydraulicznych
- Krótki czas realizacji - brak konieczności magazynowania
- Opcjonalna funkcja miękkiego przełączania (soft shift) dla płynnej pracy
- Opcjonalny ręczny przełącznik awaryjny (manual override)
- Opcjonalna wersja przeciwwybuchowa D1VW*EE (ATEX / IECEx)

Parametry techniczne

Parametr	Wartość

Seria produktu	Kierunkowy zawór sterujący
Rodzaj sterowania	Elektromagnetyczne
Typ działania	Bezpośrednie
Przyłącze	NG06 / CETOP 03
Kod suwaka	001
Położenie suwaka	3 pozycje, sprężynowy powrót do pozycji 0, sterowanie w pozycji a lub b
Kombinacja pozycji/typu suwaka	001C
Materiał uszczelnień	NBR
Napięcie cewki	24 VDC
Przyłącze elektryczne cewki	Złącze M12x1 DESINA
Opcja elektryczna	Dioda tłumiąca przepięcia
Kontrolki sygnalizacyjne	Standardowe

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Rozdzielacz, seria D1VW \(Europa i Azja\)](#)
- [INSTRUKCJA OBSŁUGI - Rozdzielacz, seria D1VW*EE \(ATEX\), seria konstrukcyjna 92](#)
- [SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI - Rozdzielacze IECEx sterowane bezpośrednio i pilotem](#)
- [KATALOG - Rozdzielacz, seria D1VW w wykonaniu przeciwwybuchowym \(Europa i Azja\)](#)
- [INSTRUKCJA OBSŁUGI - Rozdzielacz, seria D1VW*EE \(ATEX\), seria konstrukcyjna 93](#)