

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rozdzielacz-d1vw-8w-suwak-002e-2-poz-nbr-zlacz-en-175301-803-ng06-cetop-03-d1vw002enjwl-p-5637.html>



Rozdzielacz D1VW 8W - suwak 002E (2 poz.), NBR, złącze EN 175301-803 (NG06, CETOP 03) D1VW002ENJWL

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	D1VW002ENJWL
Kod producenta	D1VW002ENJWL

Opis produktu

Rozdzielacz kierunkowy serii **D1VW 8W** bazuje na sprawdzonej konstrukcji standardowego rozdzielacza D1VW. Niskoprądowy elektromagnes (**<0,5 A**) tej wersji on/off pozwala na bezpośrednie podłączenie zaworu do sterownika PLC, bez konieczności stosowania dodatkowego przekaźnika.

W wykonaniu **NG06 (CETOP 03 / NFPA D03)** rozdzielacz zapewnia wysokie parametry funkcjonalne - przepływ do **60 l/min** przy jednocześnie niskim, energooszczędnym spadku ciśnienia dzięki zoptymalizowanym kanałom przepływowym. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi **350 bar**.

Zawór dostępny jest ze standardowym złączem elektrycznym (zgodnym z **EN175301-803**) oraz ze złączem **M12 x 1**. Wersja ze złączem M12 x 1 wyposażona w diody LED jest zgodna ze standardem **DESINA** (DistributEd and Standardised INstAllation technology), stosowanym w obrabiarkach i systemach produkcyjnych.

Zastosowanie

Produkt przeznaczony dla rynku przemysłowego, w szczególności do zastosowań w obrabiarkach (machine tools).

Zalety

- Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja wynikająca z wieloletniego doświadczenia Parker w hydraulice
- Niski spadek ciśnienia - niższe straty energii podczas pracy
- Szeroki zakres suwaków - pasuje do różnych układów hydraulicznych
- Najkrótszy czas realizacji - brak konieczności magazynowania
- Niski pobór prądu (**<0,5 A**) umożliwiający bezpośrednie sterowanie z PLC bez przekaźnika

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Seria produktu	Kierunkowy zawór sterujący
Rodzaj sterowania	Elektromagnetyczne
Typ działania	Bezpośrednie
Przyłącze	NG06 / CETOP 03
Kod suwaka	002
Położenie suwaka	2 pozycje, sprężynowy powrót do pozycji 0, sterowanie w

	pozycji a
Kombinacja pozycji/typu suwaka	002E
Materiał uszczelnień	NBR
Napięcie cewki	24 VDC
Przyłącze elektryczne cewki	Złącze wg EN 175301-803
Pobór mocy	8 W

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Rozdzielacz, seria D1VW 8 W \(Europa i Azja\)](#)