

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rozdzielacz-d1vw-suwak-001f-2-poz-fpm-ng06-cetop-03-d1vw001fvjw-p-5554.html>



Rozdzielacz D1VW - suwak 001F (2 poz.), FPM (NG06, CETOP 03) D1VW001FVJW

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	D1VW001FVJW
Kod producenta	D1VW001FVJW

Opis produktu

Rozdzielacz D1VW w wielkości **NG06 (CETOP 03)** to zawór on/off zapewniający wysoką wydajność funkcjonalną przy jednocześnie bardzo niskim, energooszczędnym spadku ciśnienia. Dzięki zoptymalizowanym kanałom przepływowym zawór obsługuje przepływ do **80 l/min** przy maksymalnym ciśnieniu **350 bar**.

Szeroki wybór suwaków i opcji konfiguracyjnych pozwala na budowę praktycznie dowolnego układu hydraulicznego. Rozdzielacz dostępny jest z opcją łagodnego przełączania (soft shift), zapewniającą płynniejszą pracę - dodatkowy dławik w kotwicy elektromagnesu tłumi czas przełączania.

Rodzina D1VW to sprawdzona, kompaktowa konstrukcja bazująca na wieloletnim doświadczeniu Parkera w hydraulice. Dzięki modułowej budowie i szerokiej dostępności wariantów zawór nie wymaga długiego czasu realizacji ani magazynowania na indywidualne zamówienie.

Zastosowanie

Rozdzielacz D1VW przeznaczony jest do zastosowań w przemyśle - ogólnych układach hydrauliki przemysłowej wymagających niezawodnego sterowania kierunkiem przepływu.

Zalety

- Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja oparta na długoletnim doświadczeniu w hydraulice
- Szeroki wybór suwaków - pasuje do różnych układów hydraulicznych
- Krótki czas realizacji zamówienia - brak konieczności magazynowania
- Opcjonalna funkcja łagodnego przełączania (soft shift) dla płynniejszej pracy
- Opcjonalny ręczny sterownik awaryjny
- Dostępna opcjonalna wersja przeciwwybuchowa (D1VW*EE, certyfikaty ATEX, IECEx)

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj sterowania	Elektromagnetyczne
Materiał korpusu	Żeliwo
Typ połączenia	Złącze wg EN 175301-803
Produkt podstawowy	w regionie EMEA
Dywizja	Dywizja Systemów Zaworów Hydraulicznych Europa

Rodzaj cieczy roboczej	Olej hydrauliczny wg DIN 51524
Funkcja	3-drogowy
Napięcie zasilania	24 VDC
Oznaczenie	Standardowa
Maks. natężenie przepływu	80 L/min
Maks. ciśnienie robocze	350 bar
Maks. temperatura pracy	60 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Pozycja montażu	Bez ograniczeń, zalecana pozioma
Typ montażu	Płyta przyłączeniowa
Typ działania	Bezpośrednie
Przyłącze	NG06 / CETOP 03
Seria produktu	Kierunkowy zawór sterujący
Materiał uszczelnień	FPM
Materiał uszczelnień	NBR
Wersja cewki elektromagnetycznej	Standardowa
Kod suwaka	001
Położenie suwaka	2 pozycje, sterowanie w pozycji 0, sprężynowy powrót do pozycji b
Waga	1.5 kg

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Rozdzielacz, seria D1VW \(Europa i Azja\)](#)
- [INSTRUKCJA OBSŁUGI - Rozdzielacz, seria D1VW*EE \(ATEX\), seria konstrukcyjna 92](#)
- [SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI - Rozdzielacze IECEx sterowane bezpośrednio i pilotem](#)
- [KATALOG - Rozdzielacz, seria D1VW w wykonaniu przeciwwybuchowym \(Europa i Azja\)](#)
- [INSTRUKCJA OBSŁUGI - Rozdzielacz, seria D1VW*EE \(ATEX\), seria konstrukcyjna 93](#)