

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rozdzielacz-d1vw-suwak-001m-2-poz-nbr-ng06-cetop-03-d1vw001mnjw-p-5581.html>



Rozdzielacz D1VW - suwak 001M (2 poz.), NBR (NG06, CETOP 03) D1VW001MNJW

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	D1VW001MNJW
Kod producenta	D1VW001MNJW

Opis produktu

Rozdzielacz D1VW to zawór kierunkowy typu on/off w wielkości **NG06 (CETOP 03 / NFPA D03)**, zaprojektowany z myślą o wysokiej sprawności energetycznej. Zoptymalizowane kanały przepływowe pozwalają uzyskać bardzo niski spadek ciśnienia przy zachowaniu wysokich parametrów funkcjonalnych - maksymalny przepływ sięga **80 l/min**, a ciśnienie robocze do **350 bar**.

Szeroki wybór suwaków i opcji konstrukcyjnych pozwala dopasować zawór praktycznie do dowolnego układu hydraulicznego. Rozdzielacz dostępny jest opcjonalnie z funkcją łagodnego przełączania (soft shift) - dodatkowa dławica w kotwicy elektromagnesu wydłuża czas przełączania, zapewniając płynniejszą i cichszą pracę układu.

Zawór bazuje na sprawdzonej, kompaktowej konstrukcji serii D1VW, dostępnej również jako wersja przeciwwybuchowa D1VW*EE z certyfikatami **ATEX** i **IECEx** (osobny numer katalogowy) - niniejszy produkt to standardowy wariant bez tego certyfikatu.

Zastosowanie

Zawór przeznaczony jest do ogólnych zastosowań w hydraulice przemysłowej.

Zalety

- Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja bazująca na wieloletnim doświadczeniu Parkera w hydraulice
- Szeroki wybór suwaków - pasuje do różnych układów hydraulicznych
- Krótki czas realizacji zamówienia - brak konieczności magazynowania
- Opcjonalna funkcja soft shift dla płynnej pracy
- Opcjonalne sterowanie ręczne (manual override)
- Dostępna wersja przeciwwybuchowa (osobny numer katalogowy)

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj sterowania	Elektromagnetyczne
Materiał korpusu	Żeliwo
Typ połączenia	Złucze wg EN 175301-803
Produkt podstawowy	w regionie EMEA
Dywizja	Dywizja Systemów Zaworów Hydraulicznych Europa

Rodzaj cieczy roboczej	Olej hydrauliczny wg DIN 51524
Funkcja	3-drogowy
Napięcie zasilania	24 VDC
Oznaczenie	Standardowa
Maks. natężenie przepływu	80 L/min
Maks. ciśnienie robocze	350 bar
Maks. temperatura pracy	60 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Pozycja montażu	Bez ograniczeń, zalecana pozioma
Typ montażu	Płyta przyłączeniowa
Typ działania	Bezpośrednie
Przyłącze	NG06 / CETOP 03
Seria produktu	Kierunkowy zawór sterujący
Materiał uszczelnień	NBR
Wersja cewki elektromagnetycznej	Standardowa
Kod suwaka	001
Położenie suwaka	2 pozycje, sterowanie w pozycji 0, sprężynowy powrót do pozycji a
Waga	1.5 kg

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Rozdzielacz, seria D1VW \(Europa i Azja\)](#)
- [INSTRUKCJA OBSŁUGI - Rozdzielacz, seria D1VW*EE \(ATEX\), seria konstrukcyjna 92](#)
- [SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI - Rozdzielacze IECEx sterowane bezpośrednio i pilotem](#)
- [KATALOG - Rozdzielacz, seria D1VW w wykonaniu przeciwwybuchowym \(Europa i Azja\)](#)
- [INSTRUKCJA OBSŁUGI - Rozdzielacz, seria D1VW*EE \(ATEX\), seria konstrukcyjna 93](#)