Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 23:44

Link do produktu: https://sklep.firtech.pl/rozdzielacz-d1vw-suwak-002c-3-poz-fpm-ng06-cetop-03-d1vw002cvjw-p-5620.html

Rozdzielacz D1VW - suwak 002C (3 poz.), FPM (NG06, CETOP 03) D1VW002CVJW

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**D1VW002CVJW**
Kod producenta	**D1VW002CVJW**

Opis produktu

Rozdzielacz kierunkowy **D1VW** w wielkości **NG06 (CETOP 03 / NFPA D03)** to zawór on/off zapewniający wysokie parametry funkcjonalne przy jednoczesnym, energooszczędnym niskim spadku ciśnienia. Dzięki zoptymalizowanym kanałom przepływu zawór obsługuje przepływ do **80 l/min** przy maksymalnym ciśnieniu **350 bar**.

Szeroki wybór suwaków i opcji pozwala na zaprojektowanie niemal nieograniczonej liczby układów hydraulicznych. Rozdzielacz dostępny jest z opcją płynnego przełączania (soft shift), zapewniającą łagodną pracę - dodatkowa dysza w kotwicy elektromagnesu tłumi czas przełączania.

Rodzina D1VW obejmuje również wersję przeciwwybuchową **D1VW*EE**, opartą na standardowej konstrukcji serii, wyposażoną w elektromagnesy z certyfikatem **ATEX** (klasa Ex e mb II T4 Gb, strefa 1 i 2) oraz **IECEx** (klasa urządzeń 2G). Wszystkie przeciwwybuchowe elektromagnesy mają konstrukcję DC, a wersje AC pracują ze zintegrowanym prostownikiem.

Zastosowanie

Zawór przeznaczony jest do ogólnych zastosowań w hydraulice przemysłowej.

Zalety

- Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja odzwierciedlająca wieloletnie doświadczenie Parkera w hydraulice
- Szeroki wybór suwaków - pasuje do wielu układów hydraulicznych
- Krótki czas dostawy - brak konieczności magazynowania
- Opcjonalna funkcja płynnego przełączania (soft shift) dla łagodnej pracy
- Opcjonalny ręczny sterownik awaryjny (manual override)
- Opcjonalna wersja przeciwwybuchowa

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj sterowania	Elektromagnetyczne
Materiał korpusu	Żeliwo
Typ połączenia	Złącze wg EN 175301-803
Dywizja	Dywizja Systemów Zaworów Hydraulicznych Europa
Rodzaj cieczy roboczej	Olej hydrauliczny wg DIN 51524
Funkcja	3-drogowy

Napięcie zasilania	24 VDC
Oznaczenie	Standardowa
Maks. natężenie przepływu	80 L/min
Maks. ciśnienie robocze	350 bar
Maks. temperatura pracy	60 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Pozycja montażu	Bez ograniczeń, zalecana pozioma
Typ montażu	Płyta przyłączeniowa
Typ działania	Bezpośrednie
Przyłącze	NG06 / CETOP 03
Seria produktu	Kierunkowy zawór sterujący
Materiał uszczelnień	FPM
Materiał uszczelnień	NBR
Wersja cewki elektromagnetycznej	Standardowa
Kod suwaka	002
Położenie suwaka	3 pozycje, sprężynowy powrót do pozycji 0, sterowanie w pozycji a lub b
Waga	2.1 kg

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- KATALOG - Rozdzielacz, seria D1VW (Europa i Azja)
- INSTRUKCJA OBSŁUGI - Rozdzielacz, seria D1VW*EE (ATEX), seria konstrukcyjna 92
- SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI - Rozdzielacze IECEx sterowane bezpośrednio i pilotem
- KATALOG - Rozdzielacz, seria D1VW w wykonaniu przeciwwybuchowym (Europa i Azja)
- INSTRUKCJA OBSŁUGI - Rozdzielacz, seria D1VW*EE (ATEX), seria konstrukcyjna 93