

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rozdzielacz-d1vw-suwak-002f-2-poz-fpm-ng06-cetop-03-d1vw002fvjw-p-5665.html>



Rozdzielacz D1VW - suwak 002F (2 poz.), FPM (NG06, CETOP 03) D1VW002FVJW

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	D1VW002FVJW
Kod producenta	D1VW002FVJW

Opis produktu

Rozdzielacz **D1VW** w wielkości **NG06 (CETOP 03 / NFPA D03)** to zawór typu on/off zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności funkcjonalnej przy jednoczesnym zachowaniu bardzo niskiego, energooszczędnego spadku ciśnienia. Dzięki zoptymalizowanym kanałom przepływu zawór osiąga przepływ do **80 l/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **350 bar**.

Szeroka gama dostępnych suwaków i opcji pozwala na dopasowanie zaworu do praktycznie nieograniczonej liczby układów hydraulicznych. Rozdzielacz może być wyposażony w opcję **soft shift**, zapewniającą płynne przełączanie - dodatkowa dysza w kotwicy elektromagnesu tłumi czas przełączania. Dostępna jest również opcja ręcznego wysterowania awaryjnego (manual override).

W ramach serii D1VW oferowana jest także wersja przeciwwybuchowa **D1VW*EE**, oparta na standardowej konstrukcji, wyposażona w cewki certyfikowane zgodnie z **ATEX** (klasa Ex e mb II T4 Gb, strefy 1 i 2) oraz **IECEX** (klasa urządzeń 2G). Wersje prądu przemiennego wyposażone są w zintegrowany prostownik.

Zastosowanie

Rozdzielacz D1VW przeznaczony jest przede wszystkim dla przemysłu, do ogólnych zastosowań w układach hydrauliki siłowej.

Zalety

- Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja bazująca na wieloletnim doświadczeniu Parkera w hydraulice
- Szeroki wybór suwaków - dopasowanie do praktycznie każdego układu hydraulicznego
- Krótki czas realizacji zamówienia - brak konieczności magazynowania
- Opcjonalny soft shift dla płynnego przełączania
- Opcjonalne ręczne wysterowanie awaryjne
- Opcjonalna wersja przeciwwybuchowa (ATEX, IECEX)

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj sterowania	Elektromagnetyczne
Materiał korpusu	Żeliwo
Typ połączenia	Złącze wg EN 175301-803
Produkt podstawowy	w regionie EMEA
Dywidzja	Dywidzja Systemów Zaworów Hydraulicznych Europa

Rodzaj cieczy roboczej	Woda-glikol
Funkcja	3-drogowy
Napięcie zasilania	24 VDC
Oznaczenie	Standardowa
Maks. natężenie przepływu	80 L/min
Maks. ciśnienie robocze	350 bar
Maks. temperatura pracy	60 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Pozycja montażu	Bez ograniczeń, zalecana pozioma
Typ montażu	Płyta przyłączeniowa
Typ działania	Bezpośrednie
Przyłącze	NG06 / CETOP 03
Seria produktu	Kierunkowy zawór sterujący
Materiał uszczelnień	FPM
Wersja cewki elektromagnetycznej	Standardowa
Kod suwaka	002
Położenie suwaka	2 pozycje, sterowanie w pozycji 0, sprężynowy powrót do pozycji b
Waga	1.5 kg

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Rozdzielacz, seria D1VW \(Europa i Azja\)](#)
- [INSTRUKCJA OBSŁUGI - Rozdzielacz, seria D1VW*EE \(ATEX\), seria konstrukcyjna 92](#)
- [SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI - Rozdzielacze IECEx sterowane bezpośrednio i pilotem](#)
- [KATALOG - Rozdzielacz, seria D1VW w wykonaniu przeciwwybuchowym \(Europa i Azja\)](#)
- [INSTRUKCJA OBSŁUGI - Rozdzielacz, seria D1VW*EE \(ATEX\), seria konstrukcyjna 93](#)