

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rozdzielacz-d1vw-suwak-008c-3-poz-fpm-ng06-cetop-03-d1vw008cvjw-p-5894.html>



Rozdzielacz D1VW - suwak 008C (3 poz.), FPM (NG06, CETOP 03) D1VW008CVJW

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	D1VW008CVJW
Kod producenta	D1VW008CVJW

Opis produktu

Rozdzielacz D1VW w wielkości **NG06 (CETOP 03)** to zawór on/off zaprojektowany z myślą o wysokich parametrach funkcjonalnych przy jednoczesnym, energooszczędnym niskim spadku ciśnienia. Dzięki zoptymalizowanym kanałom przepływu zawór zapewnia sprawne działanie w wymagających układach hydraulicznych, przy zachowaniu maksymalnego ciśnienia roboczego na poziomie **350 bar**.

Prezentowana wersja (kod suwaka **008**, sterowanie solenoidem **24 VDC**) to wykonanie standardowe, z uszczelnieniami NBR, przeznaczone do pracy z olejem hydraulicznym zgodnym z normą DIN 51524. Zawór montowany jest na płycie przyłączeniowej (subplate), a maksymalny przepływ dla tej konfiguracji wynosi **50 l/min**. Suwak posiada 3 pozycje, z powrotem sprężynowym do pozycji 0 i sterowaniem w kierunku a lub b. Podłączenie elektryczne realizowane jest poprzez złącze zgodne z normą **EN 175301-803**.

Seria D1VW oferuje szeroki wybór suwaków i opcji, co pozwala na dopasowanie zaworu do praktycznie dowolnego układu hydraulicznego. Dostępna jest opcja płynnego przełączania (soft shift), poprawiająca płynność pracy, a dla zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem Parker oferuje odrębną wersję **D1VW*EE** z certyfikacją **ATEX** i **IECEx**.

Zastosowanie

Zawór przeznaczony jest przede wszystkim dla przemysłu (rynek industrialny) oraz ogólnych zastosowań hydraulicznych, gdzie wymagana jest niezawodna funkcja kierunkowa on/off przy niskich stratach ciśnienia.

Zalety

- Zwarta, sprawdzona konstrukcja bazująca na wieloletnim doświadczeniu Parkera w hydraulicce
- Szeroki wybór suwaków - pasuje do różnych układów hydraulicznych
- Krótki czas realizacji zamówienia - brak konieczności magazynowania
- Opcjonalna funkcja soft shift dla płynnej pracy zaworu
- Opcjonalne ręczne wysterowanie awaryjne
- Dostępna wersja przeciwwybuchowa (ATEX, IECEx) w ramach serii D1VW*EE

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj sterowania	Elektromagnetyczne
Materiał korpusu	Żeliwo
Typ połączenia	Złącze wg EN 175301-803

Produkt podstawowy	w regionie EMEA
Dywizja	Dywizja Systemów Zaworów Hydraulicznych Europa
Rodzaj cieczy roboczej	Olej hydrauliczny wg DIN 51524
Funkcja	2-drogowy
Napięcie zasilania	24 VDC
Oznaczenie	Standardowa
Maks. natężenie przepływu	50 L/min
Maks. ciśnienie robocze	350 bar
Maks. temperatura pracy	60 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Pozycja montażu	Bez ograniczeń, zalecana pozioma
Typ montażu	Płyta przyłączeniowa
Typ działania	Bezpośrednie
Przyłącze	NG06 / CETOP 03
Seria produktu	Kierunkowy zawór sterujący
Materiał uszczelnień	FPM
Materiał uszczelnień	NBR
Wersja cewki elektromagnetycznej	Standardowa
Kod suwaka	008
Położenie suwaka	3 pozycje, sprężynowy powrót do pozycji 0, sterowanie w pozycji a lub b
Waga	2.1 kg

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Rozdzielacz, seria D1VW \(Europa i Azja\)](#)
- [INSTRUKCJA OBSŁUGI - Rozdzielacz, seria D1VW*EE \(ATEX\), seria konstrukcyjna 92](#)
- [SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI - Rozdzielacze IECEx sterowane bezpośrednio i pilotem](#)
- [KATALOG - Rozdzielacz, seria D1VW w wykonaniu przeciwwybuchowym \(Europa i Azja\)](#)
- [INSTRUKCJA OBSŁUGI - Rozdzielacz, seria D1VW*EE \(ATEX\), seria konstrukcyjna 93](#)