

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rozdzielacz-d1vw-suwak-008f-2-poz-nbr-ng06-cetop-03-d1vw008fnjw-p-5908.html>



Rozdzielacz D1VW - suwak 008F (2 poz.), NBR (NG06, CETOP 03) D1VW008FNJW

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	D1VW008FNJW
Kod producenta	D1VW008FNJW

Opis produktu

Rozdzielacz D1VW008FNJW to zawór kierunkowy typu on/off z rodziny D1VW, wykonany w wielkości **NG06 (CETOP 03)**. Zawór zapewnia wysokie parametry funkcjonalne przy jednocześnie bardzo niskim, energooszczędnym spadku ciśnienia, co jest efektem zoptymalizowanych kanałów przepływu w korpusie.

Ten konkretny wariant, o kodzie suwaka **008**, pracuje w układzie dwupozycyjnym - suwak jest sterowany elektromagnetycznie do pozycji 0, a powrót do pozycji a następuje sprężynowo. Sterowanie odbywa się bezpośrednio, za pomocą cewki na napięcie **24 VDC**, a podłączenie elektryczne realizowane jest przez złącze zgodne z normą EN 175301-803. Maksymalny przepływ dla tego wariantu wynosi **50 l/min**, a maksymalne ciśnienie robocze **350 bar**.

Korpus wykonany jest z żeliwa, zawór montuje się na płycie przyłączeniowej (subplate), a uszczelnienia z **NBR** pozwalają na pracę z olejem hydraulicznym zgodnym z normą DIN 51524. Zawór przystosowany jest do pracy w temperaturze od -25°C do 60°C.

Zastosowanie

Rozdzielacz D1VW008FNJW znajduje zastosowanie w ogólnych układach hydrauliki przemysłowej, wszędzie tam, gdzie potrzebne jest niezawodne sterowanie kierunkiem przepływu przy zachowaniu niskich strat ciśnienia.

Zalety

- Zwarta, sprawdzona konstrukcja bazująca na wieloletnim doświadczeniu Parkera w hydraulice
- Szeroka gama dostępnych suwaków w ramach serii D1VW, pozwalająca dopasować zawór do różnych układów hydraulicznych
- Krótki czas realizacji dzięki brakowi konieczności magazynowania
- Zoptymalizowane kanały przepływu zapewniające niski, energooszczędny spadek ciśnienia
- Maksymalne ciśnienie robocze do **350 bar**

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj sterowania	Elektromagnetyczne
Materiał korpusu	Żeliwo
Typ połączenia	Złącze wg EN 175301-803
Produkt podstawowy	w regionie EMEA
Dywizja	Dywizja Systemów Zaworów Hydraulicznych Europa

Rodzaj cieczy roboczej	Olej hydrauliczny wg DIN 51524
Funkcja	2-drogowy
Napięcie zasilania	24 VDC
Oznaczenie	Standardowa
Maks. natężenie przepływu	50 L/min
Maks. ciśnienie robocze	350 bar
Maks. temperatura pracy	60 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Pozycja montażu	Bez ograniczeń, zalecana pozioma
Typ montażu	Płyta przyłączeniowa
Typ działania	Bezpośrednie
Przyłącze	NG06 / CETOP 03
Seria produktu	Kierunkowy zawór sterujący
Materiał uszczelnień	NBR
Wersja cewki elektromagnetycznej	Standardowa
Kod suwaka	008
Położenie suwaka	2 pozycje, sterowanie w pozycji 0, sprężynowy powrót do pozycji a
Waga	1.5 kg

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Rozdzielacz, seria D1VW \(Europa i Azja\)](#)
- [INSTRUKCJA OBSŁUGI - Rozdzielacz, seria D1VW*EE \(ATEX\), seria konstrukcyjna 92](#)
- [SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI - Rozdzielacze IECEx sterowane bezpośrednio i pilotem](#)
- [KATALOG - Rozdzielacz, seria D1VW w wykonaniu przeciwwybuchowym \(Europa i Azja\)](#)
- [INSTRUKCJA OBSŁUGI - Rozdzielacz, seria D1VW*EE \(ATEX\), seria konstrukcyjna 93](#)