

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rozdzielacz-d1vw-suwak-008k-2-poz-nbr-ng06-cetop-03-d1vw008knjw-p-5911.html>



Rozdzielacz D1VW - suwak 008K (2 poz.), NBR (NG06, CETOP 03) D1VW008KNJW

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	D1VW008KNJW
Kod producenta	D1VW008KNJW

Opis produktu

Rozdzielacz D1VW008KNJW to zawór kierunkowy on/off wielkości **NG06 (CETOP 03)** z serii D1VW firmy Parker, zaprojektowany z myślą o wysokiej funkcjonalności przy jednocześnie bardzo niskim, energooszczędnym spadku ciśnienia. Zoptymalizowane kanały przepływowe pozwalają całej serii D1VW osiągać wydajność do **80 l/min**, natomiast ta konkretna konfiguracja (kod suwaka 008) charakteryzuje się maksymalnym przepływem **50 l/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **350 bar**.

Zawór posiada 2 pozycje robocze, ze sprężynowym powrotem do pozycji 0 iysterowaniem do pozycji a, pracuje w układzie **2-drogowym** i sterowany jest bezpośrednio. Cewka elektromagnesu zasilana jest napięciem **24 VDC** poprzez złącze zgodne z normą EN 175301-803. Korpus wykonany jest z żeliwa, uszczelnienia w materiale NBR, a montaż odbywa się na płycie podstawowej (subplate). Masa zaworu to **1,5 kg**.

Szeroka gama dostępnych suwaków i opcji pozwala na budowę niemal nieograniczonej liczby układów hydraulicznych. Cała seria D1VW dostępna jest opcjonalnie z funkcją płynnego przełączania (soft shift) - dodatkowa dławica w kotwicy elektromagnesu tłumí czas przełączania dla łagodniejszej pracy - a w wersji D1VW*EE także jako wykonanie przeciwwybuchowe zgodne z **ATEX** i **IECEX**.

Zastosowanie

Rozdzielacz przeznaczony jest do zastosowań przemysłowych, w ogólnych układach hydrauliki siłowej.

Zalety

- Zwarta, sprawdzona konstrukcja bazująca na wieloletnim doświadczeniu Parkera w hydraulice
- Szeroki zakres dostępnych suwaków - pasuje do różnych układów hydraulicznych
- Krótki czas realizacji - brak konieczności magazynowania
- Opcjonalna funkcja płynnego przełączania (soft shift) dla łagodniejszej pracy
- Opcjonalne sterowanie ręczne awaryjne (manual override)
- Opcjonalna wersja przeciwwybuchowa **ATEX/IECEX** w ramach serii D1VW*EE

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj sterowania	Elektromagnetyczne
Materiał korpusu	Żeliwo
Typ połączenia	Złącze wg EN 175301-803

Dywizja	Dywizja Systemów Zaworów Hydraulicznych Europa
Rodzaj cieczy roboczej	Olej hydrauliczny wg DIN 51524
Funkcja	2-drogowy
Napięcie zasilania	24 VDC
Oznaczenie	Standardowa
Maks. natężenie przepływu	50 L/min
Maks. ciśnienie robocze	350 bar
Maks. temperatura pracy	60 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Pozycja montażu	Bez ograniczeń, zalecana pozioma
Typ montażu	Płyta przyłączeniowa
Typ działania	Bezpośrednie
Przyłącze	NG06 / CETOP 03
Seria produktu	Kierunkowy zawór sterujący
Materiał uszczelnień	NBR
Wersja cewki elektromagnetycznej	Standardowa
Kod suwaka	008
Położenie suwaka	2 pozycje, sprężynowy powrót do pozycji 0, sterowanie w pozycji a
Waga	1.5 kg

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Rozdzielacz, seria D1VW \(Europa i Azja\)](#)
- [INSTRUKCJA OBSŁUGI - Rozdzielacz, seria D1VW*EE \(ATEX\), seria konstrukcyjna 92](#)
- [SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI - Rozdzielacze IECEx sterowane bezpośrednio i pilotem](#)
- [KATALOG - Rozdzielacz, seria D1VW w wykonaniu przeciwybuchowym \(Europa i Azja\)](#)
- [INSTRUKCJA OBSŁUGI - Rozdzielacz, seria D1VW*EE \(ATEX\), seria konstrukcyjna 93](#)