

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rozdzielacz-d3w-suwak-001c-3-poz-uszczelnienie-fpm-ng10-cetop-05-d3w001cvjw-p-7968.html>



Rozdzielacz D3W - suwak 001C (3 poz.), uszczelnienie FPM (NG10, CETOP 05) D3W001CVJW

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	D3W001CVJW
Kod producenta	D3W001CVJW

Opis produktu

Seria **D3W** to rozdzielacz hydrauliczny bezpośredniego działania w wielkości **NG10 (CETOP 05 / NFPA D05)**, zaprojektowany z myślą o niskich stratach energii dzięki zoptymalizowanym kanałom przepływu. Zawór osiąga wysokie graniczne parametry pracy - przepływ do **150 l/min** przy maksymalnym ciśnieniu **350 bar**, zachowując przy tym niski spadek ciśnienia na module.

Prezentowana wersja **D3W001CVJW** wyposażona jest w suwak 001 sterowany dwiema cewkami z centrowaniem sprężynowym (pozycja 3-pozycyjna), cewkę o napięciu **24V DC**, uszczelnienie z **FPM (fluorokarbon)** oraz złącze elektryczne **Hirschmann** bez wtyczki (wtyczkę zamawia się osobno). Konstrukcja bazuje na wieloletnim doświadczeniu Parkera w budowie rozdzielaczy hydraulicznych i oferuje szeroki wybór suwaków dopasowanych do różnych układów hydraulicznych, w tym opcję "soft shift" z tulejami kotwicowymi zapewniającą łagodne, płynne przełączanie.

Zastosowanie

Rozdzielacz przeznaczony jest do zastosowań przemysłowych - sprawdza się w ogólnych układach hydrauliki przemysłowej, gdzie liczy się niezawodność pracy przy wysokich przepływach i minimalizacja strat energii.

Zalety

- Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja bazująca na wieloletnim doświadczeniu Parkera w hydraulice
- Wysokie graniczne parametry pracy - niskie siły sterujące zapewniają bezpieczną pracę nawet przy dużych przepływach
- Niski spadek ciśnienia przekładający się na niższe straty energii w eksploatacji
- Szeroki wybór suwaków pasujących do różnych układów hydraulicznych
- Krótki czas realizacji zamówienia - brak konieczności magazynowania
- Dostępna również wersja 5-komorowa (D3DW) do zastosowań z wysokim ciśnieniem w zbiorniku i ekstremalnymi warunkami przepływu

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Seria produktu	Kierunkowy zawór sterujący
Rodzaj sterowania	Elektromagnetyczne
Typ działania	Bezpośrednie
Przyłącze	NG10 / CETOP 05
Kod suwaka	001

Położenie suwaka	3 pozycje, sprężynowy powrót do pozycji 0, sterowanie w pozycji a lub b
Kombinacja pozycji/typu suwaka	001C
Materiał uszczelnień	FPM
Napięcie cewki	24 VDC
Przyłącze elektryczne cewki	Złącze wg EN 175301-803, bez wtyczki
Ręczne sterowanie awaryjne	Standardowe

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Rozdzielacz, seria D3W \(Europa i Azja\)](#)