

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rozdzielacz-d3w-suwak-001e-2-poz-uszczelnienie-fpm-ng10-cetop-05-d3w001evjw-p-7979.html>



Rozdzielacz D3W - suwak 001E (2 poz.), uszczelnienie FPM (NG10, CETOP 05) D3W001EVJW

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	D3W001EVJW
Kod producenta	D3W001EVJW

Opis produktu

Rozdzielacz kierunkowy **D3W** w wielkości **NG10 (CETOP 05 / NFPA D05)** to zawór sterowany bezpośrednio, zaprojektowany z myślą o niskich stratach energetycznych dzięki zoptymalizowanym kanałom przepływu. Zapewnia wysokie parametry funkcjonalne przy przepływie do **150 l/min** i maksymalnym ciśnieniu **350 bar**.

Konstrukcja rozdzielacza opiera się na sprawdzonym, kompaktowym rozwiązaniu wykorzystującym wieloletnie doświadczenie Parkera w hydraulice siłowej. Niski spadek ciśnienia przekłada się na mniejsze straty energii podczas pracy, a szeroki wybór suwaków pozwala dopasować zawór do różnych układów hydraulicznych. Dostępna jest również opcja z tłoczyskami typu soft shift, zapewniająca płynniejsze przełączanie.

Rozdzielacz jest dostępny od ręki, bez konieczności magazynowania, co skraca czas realizacji zamówienia. Rodzina D3W ma także odpowiednik w postaci 5-komorowego zaworu D3DW, przeznaczonego do zastosowań z wysokim ciśnieniem w zbiorniku i ekstremalnymi warunkami przepływu.

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do ogólnych zastosowań przemysłowych w hydraulice siłowej.

Zalety

- Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja oparta na wieloletnim doświadczeniu w hydraulice
- Wysokie parametry funkcjonalne przy niskich siłach sterujących - bezpieczna praca nawet przy dużych przepływach
- Niski spadek ciśnienia, a tym samym niższe straty energii podczas eksploatacji
- Szeroki wybór suwaków dopasowanych do różnych układów hydraulicznych
- Krótki czas realizacji - brak konieczności magazynowania
- Dostępna wersja 5-komorowa (D3DW) do wysokiego ciśnienia w zbiorniku i ekstremalnych warunków przepływu

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Seria produktu	Kierunkowy zawór sterujący
Rodzaj sterowania	Elektromagnetyczne
Typ działania	Bezpośrednie
Przyłącze	NG10 / CETOP 05
Kod suwaka	001

Położenie suwaka	2 pozycje, sprężynowy powrót do pozycji 0, sterowanie w pozycji a
Kombinacja pozycji/typu suwaka	001E
Materiał uszczelnień	FPM
Napięcie cewki	24 VDC
Przyłącze elektryczne cewki	Złącze wg EN 175301-803, bez wtyczki
Ręczne sterowanie awaryjne	Standardowe

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Rozdzielacz, seria D3W \(Europa i Azja\)](#)