

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rozdzielacz-d3w-suwak-002c-3-poz-uszczelnienie-nbr-ng10-cetop-05-d3w002cnjw-p-7995.html>



Rozdzielacz D3W - suwak 002C (3 poz.), uszczelnienie NBR (NG10, CETOP 05) D3W002CNJW

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	D3W002CNJW
Kod producenta	D3W002CNJW

Opis produktu

Rozdzielacz **Parker D3W** to zawór kierunkowy bezpośredniego działania w wielkości **NG10 (CETOP 05 / NFPA D05)**. Zoptymalizowane kanały przepływowe ograniczają straty energii, co przekłada się na ekonomiczną pracę układu. Rozdzielacz obsługuje przepływy do **150 l/min** przy maksymalnym ciśnieniu **350 bar**.

Zwarta, sprawdzona konstrukcja wynika z wieloletniego doświadczenia Parkera w hydraulice. Niskie siły działające na suwak zapewniają bezpieczną pracę także przy wysokich przepływach. Seria D3W oferuje szeroki wybór opcji, w tym rurki kotwicy typu soft shift do płynnego przełączania. Dostępna jest też odmiana pięciokomorowa **D3DW**, przeznaczona do układów z wysokim ciśnieniem w linii zbiornikowej i ekstremalnymi przepływami.

Zastosowanie

Rozdzielacz D3W jest przeznaczony dla rynku przemysłowego i nadaje się do ogólnych zastosowań w układach hydraulicznych.

Zalety

- Wysokie graniczne parametry pracy - przepływ do **150 l/min**, ciśnienie do **350 bar**
- Niski spadek ciśnienia i związane z nim niskie straty energii
- Niskie siły działające na suwak - bezpieczna praca także przy wysokich przepływach
- Szeroka gama suwaków - dopasowanie do różnych układów hydraulicznych
- Zwarta, sprawdzona konstrukcja w standardzie **NG10, CETOP 05**
- Opcja rurek kotwicy soft shift dla płynnego przełączania
- Dostępna wersja pięciokomorowa **D3DW** dla wysokiego ciśnienia w linii zbiornikowej i ekstremalnych przepływach

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Seria produktu	Kierunkowy zawór sterujący
Rodzaj sterowania	Elektromagnetyczne
Typ działania	Bezpośrednie
Przyłącze	NG10 / CETOP 05
Kod suwaka	002
Położenie suwaka	3 pozycje, sprężynowy powrót do pozycji 0, sterowanie w

	pozycji a lub b
Kombinacja pozycji/typu suwaka	002C
Materiał uszczelnień	NBR
Napięcie cewki	24 VDC
Przyłącze elektryczne cewki	Złącze wg EN 175301-803, bez wtyczki
Czas przełączania	Standardowy

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Rozdzielacz, seria D3W \(Europa i Azja\)](#)