Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 20:49

Link do produktu: https://sklep.firtech.pl/rozdzielacz-d3w-suwak-002e-2-poz-uszczelnienie-fpm-ng10-cetop-05-d3w002evjw-p-8009.html

Rozdzielacz D3W - suwak 002E (2 poz.), uszczelnienie FPM (NG10, CETOP 05) D3W002EVJW

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**D3W002EVJW**
Kod producenta	**D3W002EVJW**

Opis produktu

Rozdzielacz Parker serii **D3W** to rozdzielacz sterowany bezpośrednio w wielkości **NG10** (**CETOP 05** / **NFPA D05**). Zapewnia wysokie graniczne parametry pracy - przepływ do **150 l/min** przy ciśnieniu maksymalnym **350 bar** - a przy tym charakteryzuje się niskim, energooszczędnym spadkiem ciśnienia.

Zoptymalizowane kanały przepływowe ograniczają straty energii i wpływają na ekonomiczną pracę układu. Niskie siły działające na suwak pozwalają na bezpieczną pracę zaworu także przy wysokich przepływach. Seria oferuje szeroki wybór opcji, w tym kotwice ze złagodzonym przełączaniem (**soft shift**) zapewniające płynną pracę.

Numer katalogowy tego wariantu: **D3W002EVJW**. Dostępna jest również odmiana 5-komorowa **D3DW**, przeznaczona do pracy przy wysokim ciśnieniu w linii zbiornika i ekstremalnych warunkach przepływu.

Zastosowanie

Rozdzielacze serii D3W są przeznaczone dla rynku przemysłowego i nadają się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Zalety

- Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja, oparta na wieloletnim doświadczeniu Parkera w hydraulice
- Wysokie graniczne parametry pracy - przepływ do **150 l/min**, ciśnienie do **350 bar**
- Niskie siły działające na suwak - bezpieczna praca także przy wysokich przepływach
- Niski spadek ciśnienia i niskie straty energii podczas pracy
- Szeroki wybór suwaków - dopasowanie do różnych układów hydraulicznych
- Opcja **soft shift** dla płynniejszego przełączania
- Dostępna wersja 5-komorowa **D3DW** do wysokiego ciśnienia w zbiorniku i ekstremalnych przepływów

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Seria produktu	Kierunkowy zawór sterujący
Rodzaj sterowania	Elektromagnetyczne
Typ działania	Bezpośrednie
Przyłącze	NG10 / CETOP 05
Kod suwaka	002

Położenie suwaka	2 pozycje, sprężynowy powrót do pozycji 0, sterowanie w pozycji a
Kombinacja pozycji/typu suwaka	002E
Materiał uszczelnień	FPM
Napięcie cewki	24 VDC
Przyłącze elektryczne cewki	Złącze wg EN 175301-803, bez wtyczki
Czas przełączania	Standardowy

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- KATALOG - Rozdzielacz, seria D3W (Europa i Azja)