

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rozdzielacz-d3w-suwak-004c-3-poz-uszczelnienie-fpm-ng10-cetop-05-d3w004cvjw-p-8025.html>



Rozdzielacz D3W - suwak 004C (3 poz.), uszczelnienie FPM (NG10, CETOP 05) D3W004CVJW

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	D3W004CVJW
Kod producenta	D3W004CVJW

Opis produktu

Rozdzielacz Parker **D3W** w wielkości **NG10 (CETOP 05 / NFPA D05)** to rozdzielacz suwakowy o bezpośrednim sterowaniu elektromagnetycznym, przeznaczony do montażu na płycie przyłączeniowej. Dzięki zoptymalizowanym kanałom przepływowym charakteryzuje się niskimi stratami energii i ekonomiczną pracą.

Zawór osiąga przepływ do **150 l/min** (w zależności od suwaka od **60** do **150 l/min**) przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **350 bar**. Dostępny jest w wersjach z uszczelnieniem **NBR** lub **FPM**, a szeroka gama opcji obejmuje m.in. kotwice z funkcją soft shift zapewniające płynną pracę. Korpus jest wykonany z żeliwa. Zawór współpracuje z olejem hydraulicznym wg **DIN 51524** oraz z cieczami wodno-glikolowymi, a jego funkcja to **2-drogowa** lub **3-drogowa** (zależnie od konfiguracji). Masa wynosi od **4,8 do 6,3 kg** w zależności od wielkości, a temperatura pracy sięga do **60 °C** (minimalnie **-20 °C** lub **-25 °C** w zależności od rodzaju uszczelnienia).

Zastosowanie

Rynek: **przemysłowy**. Rozdzielacz D3W jest przeznaczony do ogólnych zastosowań w układach hydraulicznych.

Zalety

- Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja oparta na wieloletnim doświadczeniu w hydraulice
- Wysokie graniczne parametry pracy - niskie siły zapewniają bezpieczne działanie także przy dużych przepływach do **150 l/min**
- Niski spadek ciśnienia, czyli niskie straty energii podczas pracy
- Szeroki wybór suwaków - pasuje do wszystkich układów hydraulicznych
- Najkrótszy czas dostawy - brak konieczności magazynowania
- Dostępna również wersja 5-komorowa (**D3DW**) do wysokiego ciśnienia w linii zwrotnej i ekstremalnych warunków przepływu

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Seria produktu	Kierunkowy zawór sterujący
Rodzaj sterowania	Elektromagnetyczne
Typ działania	Bezpośrednie
Przyłącze	NG10 / CETOP 05
Kod suwaka	004

Położenie suwaka	3 pozycje, sprężynowy powrót do pozycji 0, sterowanie w pozycji a lub b
Kombinacja pozycji/typu suwaka	004C
Materiał uszczelnień	FPM
Napięcie cewki	24 VDC
Przyłącze elektryczne cewki	Złącze wg EN 175301-803, bez wtyczki
Czas przełączania	Standardowy

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Rozdzielacz, seria D3W \(Europa i Azja\)](#)