

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rozdzielacz-d3w-suwak-004c-3-poz-uszczelnienie-nbr-soft-shift-ng10-cetop-05-d3w004cnjws4-p-8019.html>



Rozdzielacz D3W - suwak 004C (3 poz.), uszczelnienie NBR, soft shift (NG10, CETOP 05) D3W004CNJWS4

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	D3W004CNJWS4
Kod producenta	D3W004CNJWS4

Opis produktu

Rozdzielacz Parker serii **D3W** to zawór kierunkowy sterowany bezpośrednio w wielkości **NG10 (CETOP 05 / NFPA D05)**. Seria zapewnia wysokie granice funkcjonalne - przepływ do **150 l/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboty **350 bar** - a jednocześnie niski, energooszczędny spadek ciśnienia.

Zoptymalizowane kanały przepływowe ograniczają straty energii i pozwalają na ekonomiczną eksploatację układu. Niskie siły działające na suwak gwarantują bezpieczną pracę także przy dużych przepływach. Szeroka gama opcji obejmuje m.in. kotwice z łagodnym przełączaniem (soft shift) dla płynnej pracy zaworu.

Kod katalogowy tego produktu: **D3W004CNJWS4**.

Zastosowanie

Rozdzielacze serii D3W przeznaczone są dla rynku **przemysłowego** i nadają się do ogólnych zastosowań w układach hydraulicznych.

Zalety

- Zwarta, sprawdzona konstrukcja oparta na wieloletnim doświadczeniu Parkera w hydraulice
- Wysokie granice funkcjonalne - do **150 l/min** i **350 bar**
- Niskie siły na suwaku, dzięki czemu praca jest bezpieczna także przy dużych przepływach
- Niski spadek ciśnienia, czyli mniejsze straty energii w trakcie pracy
- Szeroki wybór suwaków - pasuje do wszystkich układów hydraulicznych
- Najkrótszy czas realizacji, bez konieczności magazynowania
- Dostępny także jako zawór 5-komorowy **D3DW** dla wysokiego ciśnienia w linii zbiornikowej i ekstremalnych warunków przepływu

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Seria produktu	Kierunkowy zawór sterujący
Rodzaj sterowania	Elektromagnetyczne
Typ działania	Bezpośrednie
Przyłącze	NG10 / CETOP 05
Kod suwaka	004

Położenie suwaka	3 pozycje, sprężynowy powrót do pozycji 0, sterowanie w pozycji a lub b
Kombinacja pozycji/typu suwaka	004C
Materiał uszczelnień	NBR
Napięcie cewki	24 VDC
Przyłącze elektryczne cewki	Złącze wg EN 175301-803, bez wtyczki
Łagodne przełączanie (soft shift)	Dysza 1,0 mm

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Rozdzielacz, seria D3W \(Europa i Azja\)](#)