

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rozdzielacz-d3w-suwak-004e-2-poz-uszczelnienie-nbr-ng10-cetop-05-d3w004enjw-p-8030.html>



Rozdzielacz D3W - suwak 004E (2 poz.), uszczelnienie NBR (NG10, CETOP 05) D3W004ENJW

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	D3W004ENJW
Kod producenta	D3W004ENJW

Opis produktu

Rozdzielacz **D3W004ENJW** z serii **D3W** firmy Parker to rozdzielacz sterowany bezpośrednio w wielkości **NG10 (CETOP 05 / NFPA D05)**. Zapewnia wysokie graniczne parametry pracy - przepływ do **150 l/min** przy niskim spadku ciśnienia, który ogranicza straty energii.

Seria D3W pracuje przy ciśnieniu maksymalnym do **350 bar**. Zoptymalizowane kanały przepływowe zmniejszają straty energii i obniżają koszty eksploatacji. Niskie siły działające na suwak gwarantują bezpieczną pracę także przy dużych przepływach. Seria oferuje szeroki wybór opcji, w tym rurki kotwicy z funkcją soft shift, które zapewniają łagodne przełączanie.

Kompaktowa konstrukcja opiera się na wieloletnim doświadczeniu Parkera w hydraulice. Dla układów z wysokim ciśnieniem w linii zbiornikowej i ekstremalnymi przepływami producent oferuje również wersję 5-komorową (D3DW).

Zastosowanie

Rozdzielacz przeznaczony dla **rynku przemysłowego**, do ogólnych zastosowań w układach hydrauliki siłowej.

Zalety

- Wysokie graniczne parametry pracy - przepływ do **150 l/min** i ciśnienie do **350 bar**
- Niski spadek ciśnienia, czyli niskie straty energii w trakcie pracy
- Niskie siły działające na suwak - bezpieczna praca także przy dużych przepływach
- Szeroki wybór suwaków - dopasowanie do różnych układów hydraulicznych
- Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja
- Bardzo krótki czas dostawy - producent nie wymaga magazynowania
- Dostępna wersja 5-komorowa (D3DW) dla wysokiego ciśnienia w linii zbiornikowej i ekstremalnych przepływów

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Seria produktu	Kierunkowy zawór sterujący
Rodzaj sterowania	Elektromagnetyczne
Typ działania	Bezpośrednie
Przyłącze	NG10 / CETOP 05
Kod suwaka	004

Położenie suwaka	2 pozycje, sprężynowy powrót do pozycji 0, sterowanie w pozycji a
Kombinacja pozycji/typu suwaka	004E
Materiał uszczelnień	NBR
Napięcie cewki	24 VDC
Przyłącze elektryczne cewki	Złącze wg EN 175301-803, bez wtyczki
Czas przełączania	Standardowy

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Rozdzielacz, seria D3W \(Europa i Azja\)](#)