Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 23:04

Link do produktu: https://sklep.firtech.pl/rozdzielacz-d3w-suwak-004f-2-poz-uszczelnienie-nbr-ng10-cetop-05-d3w004fnjw-p-8035.html

Rozdzielacz D3W - suwak 004F (2 poz.), uszczelnienie NBR (NG10, CETOP 05) D3W004FNJW

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**D3W004FNJW**
Kod producenta	**D3W004FNJW**

Opis produktu

Rozdzielacz **Parker D3W** w wielkości **NG10** (**CETOP 05** / **NFPA D05**) to zawór kierunkowy bezpośredniego działania, który łączy wysokie graniczne parametry pracy z niskimi stratami ciśnienia. Umożliwia pracę z przepływem do **150 l/min** przy maksymalnym ciśnieniu **350 bar**.

Zoptymalizowane kanały przepływowe ograniczają straty energii, dzięki czemu praca układu jest bardziej ekonomiczna. Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja wynika z wieloletniego doświadczenia Parkera w hydraulice, a niskie siły działające na suwak zapewniają bezpieczną pracę również przy wysokich przepływach. W serii dostępna jest szeroka gama opcji, w tym rurki kotwicy typu **soft shift** zapewniające płynną pracę.

Numer katalogowy tego wariantu: **D3W004FNJW**.

Zastosowanie

Rozdzielacz przeznaczony jest do rynku **przemysłowego** i nadaje się do ogólnych zastosowań w układach hydrauliki siłowej.

Zalety

- wysokie graniczne parametry pracy - przepływ do **150 l/min**, ciśnienie maksymalne **350 bar**
- niskie siły przy wysokich przepływach - bezpieczna praca w całym zakresie
- niski spadek ciśnienia - niskie straty energii w trakcie pracy
- szeroki wybór suwaków - dopasowanie do różnych układów hydraulicznych
- możliwość wyboru rurek kotwicy **soft shift** dla płynniejszej pracy
- kompaktowa, sprawdzona konstrukcja w standardzie **NG10 (CETOP 05 / NFPA D05)**
- dostępna również wersja 5-komorowa **D3DW** na potrzeby wysokiego ciśnienia w linii zbiornikowej i ekstremalnych przepływów

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Seria produktu	Kierunkowy zawór sterujący
Rodzaj sterowania	Elektromagnetyczne
Typ działania	Bezpośrednie
Przyłącze	NG10 / CETOP 05
Kod suwaka	004

Położenie suwaka	2 pozycje, sprężynowy powrót do pozycji b, sterowanie w pozycji 0
Kombinacja pozycji/typu suwaka	004F
Materiał uszczelnień	NBR
Napięcie cewki	24 VDC
Przyłącze elektryczne cewki	Złącze wg EN 175301-803, bez wtyczki
Czas przełączania	Standardowy

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- KATALOG - Rozdzielacz, seria D3W (Europa i Azja)