Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 23:02

Link do produktu: https://sklep.firtech.pl/rozdzielacz-d3w-suwak-008c-3-poz-uszczelnienie-fpm-ng10-cetop-05-d3w008cvjw-p-8056.html

Rozdzielacz D3W - suwak 008C (3 poz.), uszczelnienie FPM (NG10, CETOP 05) D3W008CVJW

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**D3W008CVJW**
Kod producenta	**D3W008CVJW**

Opis produktu

Rozdzielacz **Parker D3W** w wielkości **NG10 (CETOP 05 / NFPA D05)** to zawór kierunkowy bezpośredniego działania, sterowany elektromagnetycznie i przeznaczony do montażu na płycie przyłączeniowej. Zoptymalizowane kanały przepływowe ograniczają straty energii, co przekłada się na ekonomiczną pracę układu hydraulicznego.

Seria D3W pracuje z ciśnieniem do **350 bar** i przepływem do **150 l/min** (w zależności od suwaka: **60 - 150 l/min**). Wśród licznych opcji dostępne są m.in. rurki kotwicy w wersji **soft shift**, zapewniające płynne przełączanie. Korpus wykonany jest z **żeliwa**, a uszczelnienia występują w wersjach **NBR** i **FPM**.

Rozdzielacz współpracuje z olejem hydraulicznym wg **DIN 51524** oraz z cieczami wodno-glikolowymi. Maksymalna temperatura pracy wynosi **60 °C**, a minimalna, zależnie od rodzaju uszczelnienia, **-20 °C** lub **-25 °C**. W zależności od konfiguracji zawór realizuje funkcję 2-drogową lub 3-drogową, a jego masa mieści się w zakresie **4,8 - 6,3 kg**. Dla wysokiego ciśnienia w linii zbiornikowej i ekstremalnych warunków przepływu dostępna jest także wersja 5-komorowa **D3DW**.

Zastosowanie

Rozdzielacz przeznaczony jest dla rynku **przemysłowego** i nadaje się do ogólnych zastosowań w układach hydraulicznych.

Zalety

- Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja oparta na wieloletnim doświadczeniu Parkera w hydraulice
- Wysokie graniczne parametry pracy - niewielkie siły umożliwiają bezpieczne działanie także przy dużych przepływach, do **150 l/min**
- Niski spadek ciśnienia i tym samym niskie straty energii w trakcie pracy
- Szeroki wybór suwaków, pozwalający dopasować zawór do każdego układu hydraulicznego
- Maksymalne ciśnienie robocze **350 bar**
- Dostępne opcje soft shift dla płynnego przełączania
- Dostępna wersja 5-komorowa **D3DW** dla wysokiego ciśnienia w linii zbiornikowej i ekstremalnych warunków przepływu

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Seria produktu	Kierunkowy zawór sterujący
Rodzaj sterowania	Elektromagnetyczne
Typ działania	Bezpośrednie

Przyłącze	NG10 / CETOP 05
Kod suwaka	008
Położenie suwaka	3 pozycje, sprężynowy powrót do pozycji 0, sterowanie w pozycji a lub b
Kombinacja pozycji/typu suwaka	008C
Materiał uszczelnień	FPM
Napięcie cewki	24 VDC
Przyłącze elektryczne cewki	Złącze wg EN 175301-803, bez wtyczki
Czas przełączania	Standardowy

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- KATALOG - Rozdzielacz, seria D3W (Europa i Azja)