

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rozdzielacz-d3w-suwak-008c-3-poz-uszczelnienie-nbr-ng10-cetop-05-d3w008cnjw-p-8051.html>



Rozdzielacz D3W - suwak 008C (3 poz.), uszczelnienie NBR (NG10, CETOP 05) D3W008CNJW

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	D3W008CNJW
Kod producenta	D3W008CNJW

Opis produktu

Rozdzielacz Parker z serii **D3W** w wielkości **NG10 (CETOP 05 / NFPA D05)** to zawór kierunkowy o działaniu bezpośrednim, sterowany elektromagnesem i przeznaczony do montażu na płycie przyłączeniowej. Zoptymalizowane kanały przepływowe ograniczają straty energii, co sprzyja ekonomicznej pracy układu.

Rozdzielacz osiąga przepływ do **150 l/min** (w zależności od zastosowanego suwaka, zakres **60 - 150 l/min**) przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **350 bar**. Korpus wykonany jest z **żeliwa**, a uszczelnienia dostępne są w wersjach **NBR** i **FPM**. Dostępne opcje obejmują m.in. rdzenie z funkcją soft shift, zapewniające łagodną, płynną pracę.

Zakres temperatur pracy wynosi do **60 °C**, a dolna granica zależy od rodzaju uszczelnień i wynosi **-20 °C lub -25 °C**. Zawór współpracuje z olejem hydraulicznym zgodnym z **DIN 51524** oraz z cieczami na bazie wody i glikolu. Masa zależy od wielkości i wynosi **4,8 - 6,3 kg**.

Zastosowanie

Rozdzielacz D3W jest przeznaczony dla **przemysłu** i sprawdza się w typowych, ogólnych układach hydraulicznych.

Zalety

- Zwarta, sprawdzona konstrukcja, będąca efektem wieloletniego doświadczenia Parker w hydraulice
- Wysokie graniczne parametry pracy - małe siły sterujące zapewniają bezpieczną pracę także przy dużych przepływach (do **150 l/min**)
- Niskie spadki ciśnienia, a więc małe straty energii podczas pracy
- Szeroki wybór suwaków, pozwalający dopasować zawór do każdego układu hydraulicznego
- Maksymalne ciśnienie robocze **350 bar**
- Najkrótszy czas realizacji, bez potrzeby utrzymywania zapasów magazynowych
- Wersja pięciokomorowa **D3DW** dostępna dla wysokich ciśnień w linii zbiornikowej i ekstremalnych warunków przepływu

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Seria produktu	Kierunkowy zawór sterujący
Rodzaj sterowania	Elektromagnetyczne
Typ działania	Bezpośrednie

Przylącze	NG10 / CETOP 05
Kod suwaka	008
Położenie suwaka	3 pozycje, sprężynowy powrót do pozycji 0, sterowanie w pozycji a lub b
Kombinacja pozycji/typu suwaka	008C
Materiał uszczelnień	NBR
Napięcie cewki	24 VDC
Przylącze elektryczne cewki	Złącze wg EN 175301-803, bez wtyczki
Czas przełączania	Standardowy

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Rozdzielacz, seria D3W \(Europa i Azja\)](#)