

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rozdzielacz-d3w-suwak-008c-3-poz-uszczelnienie-nbr-soft-shift-ng10-cetop-05-d3w008cnjws4-p-8052.html>



Rozdzielacz D3W - suwak 008C (3 poz.), uszczelnienie NBR, soft shift (NG10, CETOP 05) D3W008CNJWS4

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	D3W008CNJWS4
Kod producenta	D3W008CNJWS4

Opis produktu

Rozdzielacz Parker **D3W** w wielkości **NG10 (CETOP 05 / NFPA D05)** to zawór o sterowaniu bezpośrednim, uruchamiany elektromagnetycznie i przeznaczony do montażu na płycie przyłączeniowej. Numer katalogowy tego wariantu to **D3W008CNJWS4**.

Seria D3W ma zoptymalizowane kanały przepływowe, dzięki czemu straty energii podczas pracy są niewielkie, a eksploatacja ekonomiczna. Maksymalny przepływ, zależnie od zastosowanego suwaka, wynosi od **60 do 150 l/min**, a maksymalne ciśnienie robocze to **350 bar**. Dostępne opcje obejmują m.in. rurki kotwicy z funkcją **soft shift**, zapewniające łagodne przełączanie.

Korpus rozdzielacza jest wykonany z **żeliwa**. Zależnie od konfiguracji zawór realizuje funkcję **2-drogową lub 3-drogową**. Dostępne są uszczelnienia **NBR** i **FPM**, a zakres temperatur pracy sięga do **60 °C**, z dolną granicą **-20 lub -25 °C** zależnie od rodzaju uszczelnienia. Masa wynosi **4,8 - 6,3 kg** w zależności od wielkości. Zawór współpracuje z olejem hydraulicznym wg DIN 51524 oraz z cieczami wodno-glikolowymi.

Zastosowanie

Rozdzielacz D3W jest przeznaczony dla rynku przemysłowego i nadaje się do ogólnych zastosowań w układach hydraulicznych.

Zalety

- Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja, oparta na wieloletnim doświadczeniu Parkera w hydraulice
- Wysokie graniczne parametry pracy: przepływ do **150 l/min** przy niskich siłach, co zapewnia bezpieczne działanie także przy dużych przepływach
- Niski spadek ciśnienia, a więc małe straty energii podczas pracy
- Szeroki wybór suwaków, pasujących do różnych układów hydraulicznych
- Krótki czas realizacji, bez potrzeby utrzymywania zapasów magazynowych
- Dostępna wersja 5-komorowa (**D3DW**) na wysokie ciśnienie w linii zbiornika i ekstremalne warunki przepływu
- Maksymalne ciśnienie robocze **350 bar**

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Seria produktu	Kierunkowy zawór sterujący
Rodzaj sterowania	Elektromagnetyczne

Typ działania	Bezpośrednie
Przyłącze	NG10 / CETOP 05
Kod suwaka	008
Położenie suwaka	3 pozycje, sprężynowy powrót do pozycji 0, sterowanie w pozycji a lub b
Kombinacja pozycji/typu suwaka	008C
Materiał uszczelnień	NBR
Napięcie cewki	24 VDC
Przyłącze elektryczne cewki	Złącze wg EN 175301-803, bez wtyczki
Łagodne przełączanie (soft shift)	Dysza 1,0 mm

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Rozdzielacz, seria D3W \(Europa i Azja\)](#)