

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rozdzielacz-d3w-suwak-008k-2-poz-uszczelnienie-nbr-ng10-cetop-05-d3w008knjw-p-8059.html>



Rozdzielacz D3W - suwak 008K (2 poz.), uszczelnienie NBR (NG10, CETOP 05) D3W008KNJW

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	D3W008KNJW
Kod producenta	D3W008KNJW

Opis produktu

Rozdzielacz Parker serii **D3W** to zawór kierunkowy o bezpośrednim sterowaniu elektromagnetycznym w wielkości **NG10 (CETOP 05 / NFPA D05)**, przeznaczony do montażu płytowego. Zoptymalizowane kanały przepływowe ograniczają straty energii, dzięki czemu praca układu jest bardziej ekonomiczna.

Rozdzielacz osiąga przepływ do **150 l/min** (w zależności od zastosowanego suwaka od **60 do 150 l/min**) przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **350 bar**. Szeroka oferta opcji obejmuje m.in. rurki kotwicy z funkcją **soft shift**, zapewniające płynną pracę. Korpus wykonano z **żeliwa**, a uszczelnienia dostępne są w wersjach **NBR** i **FPM**.

Zawór pracuje z olejem hydraulicznym zgodnym z **DIN 51524** oraz z cieczami na bazie wody i glikolu. Maksymalna temperatura pracy to **60 °C**, a minimalna, zależnie od rodzaju uszczelnienia, wynosi **-20 °C** lub **-25 °C**. Masa rozdzielacza to **od 4,8 do 6,3 kg** w zależności od wielkości.

Zastosowanie

Rozdzielacz przeznaczony jest dla sektora **przemysłowego** i nadaje się do ogólnych zastosowań w układach hydraulicznych.

Zalety

- Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja, będąca efektem wieloletniego doświadczenia Parkera w hydraulice
- Wysokie graniczne parametry pracy - niskie siły sterujące zapewniają bezpieczną pracę także przy dużych przepływach do **150 l/min**
- Niski spadek ciśnienia, a przez to niskie straty energii podczas pracy
- Szeroki wybór suwaków, pasujących do różnych układów hydraulicznych
- Najkrótszy czas dostawy - brak konieczności magazynowania
- Dostępny także jako zawór 5-komorowy (**D3DW**) do zastosowań z wysokim ciśnieniem w linii zbiornikowej i skrajnymi warunkami przepływu

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Seria produktu	Kierunkowy zawór sterujący
Rodzaj sterowania	Elektromagnetyczne
Typ działania	Bezpośrednie
Przyłącze	NG10 / CETOP 05

Kod suwaka	008
Położenie suwaka	2 pozycje, sprężynowy powrót do pozycji 0, sterowanie w pozycji a
Kombinacja pozycji/typu suwaka	008K
Materiał uszczelnień	NBR
Napięcie cewki	24 VDC
Przyłącze elektryczne cewki	Złącze wg EN 175301-803, bez wtyczki
Czas przełączania	Standardowy

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Rozdzielacz, seria D3W \(Europa i Azja\)](#)