

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rozdzielacz-proporcjonalny-d1fb-obe-suwak-b31h-4-20-ma-ng06-cetop-03-d1fbb31hc0ns00-p-4171.html>



Rozdzielacz proporcjonalny D1FB OBE - suwak B31H, 4-20 mA (NG06, CETOP 03) D1FBB31HC0NS00

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	D1FBB31HC0NS00
Kod producenta	D1FBB31HC0NS00

Opis produktu

Parker direct operated proportional directional control valves D1FB OBE in NG06 / CETOP 03 and D3FB OBE in NG10 / CETOP 05 are designed for a wide range of flow profiles in open loop systems. The high repeatability from valve to valve and low hysteresis make the standard performance valves also suitable for basic closed loop configurations.

The D1FB and D3FB valves can be ordered with spool/sleeve design (D*FB*0) for maximum precision as well as spool/body design (D*FB*3) for high nominal flow.

Markets:

- Industrial
- Machine tools
- Rubber & tire processing

Features/Benefits:

- Spool/sleeve and spool/body design - provides versatile applications, for maximum precision or high nominal flow
- Low hysteresis - ensures high repeatability and thus improved process and product accuracy
- High level of dynamics and flows - optimized process speed
- Digital onboard electronics - enables individual settings due to full data access
- Fast, easy set-up - less installation efforts necessary
- Manual override - allows to actuate the valve without current
- Short delivery time - no warehousing necessary
- Excellent price-performance ratio

Applications:

- Suitable for various hydraulic applications
- Machine tool
- Tire presses

Technical specifications:

The digital onboard electronics is situated in a robust metal housing, which allows the usage under rough environmental conditions. Valve and electronics come factory set and can be operated without adjustment. Additionally the interface software ProPxD allows the setting of a number of functions, such as maximum flow setting, dead-band compensation and four independent ramps.

The ± 10 V DC reference output allows to drive the valve with nothing more than a potentiometer or an analogue joystick. A basic oscilloscope function is integrated in the programming software for monitoring or set-up functions.

The cable connection to a serial RS232 interface is available as accessory.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj sterowania	Proporcjonalny, elektromagnetyczny
Materiał korpusu	Żeliwo
Typ połączenia	6+PE
Produkt podstawowy	w regionie EMEA
Dywizja	Dywizja Systemów Zaworów Hydraulicznych Europa
Typ elektroniki	Zabudowana
Skuteczność filtracji	ISO 4406; 18/16/13
Natężenie przepływu	20 / 10 L/MIN
Rodzaj cieczy roboczej	Olej hydrauliczny
Funkcja	3-drogowy
Histereza	
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z EN 60529
Wielkość przecieku	
Oznaczenie	Standardowa
Maks. temperatura otoczenia	60 °C
Maks. temperatura cieczy	60 °C
Maks. lepkość kinematyczna	400 cSt
Maks. ciśnienie robocze	350 bar
Maks. temperatura pracy	60 °C
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Min. temperatura cieczy	-25 °C
Min. lepkość kinematyczna	20 cSt
Min. temperatura pracy	-25 °C
Pozycja montażu	Bez ograniczeń
Typ montażu	Płyta przyłączeniowa
Typ działania	Bezpośrednie
Przyłącze	NG06 / CETOP 03
Różnica ciśnień	5 bar
Seria produktu	Zawór proporcjonalny DC
Materiał uszczelnień	NBR
Sygnał wejściowy	4 - 20 (mA)
Kod suwaka	B31H
Konstrukcja suwaka	Suwak/tuleja
Położenie suwaka	Sterowanie w pozycji a lub b
Typ suwaka	Zakładka (overlap)
Waga	2.9 kg

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [Katalog - rozdzielacz proporcjonalny, seria D1FB OBE \(Ameryka Północna\)](#)
- [Broszura - Rozdzielacze proporcjonalne D1FB i D3FB z elektroniką pokładową, HY11-3329/UK](#)
- [KATALOG - Rozdzielacz proporcjonalny sterowany bezpośrednio, seria D3FB / D3FB OBE \(Europa i Azja\)](#)
- [KATALOG - Rozdzielacz proporcjonalny sterowany bezpośrednio, seria D1FB / D1FB OBE \(Europa i Azja\)](#)
- [Katalog - rozdzielacz proporcjonalny, seria D3FB OBE \(Ameryka Północna\)](#)