

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rozdzielacz-proporcjonalny-d1fb-obe-suwak-b32h-4-20-ma-ng06-cetop-03-d1fbb32hc0ns00-p-4184.html>



Rozdzielacz proporcjonalny D1FB OBE - suwak B32H, 4-20 mA (NG06, CETOP 03) D1FBB32HC0NS00

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	D1FBB32HC0NS00
Kod producenta	D1FBB32HC0NS00

Opis produktu

Rozdzielacze proporcjonalne sterowane bezpośrednio serii **D1FB OBE** (wielkość **NG06/CETOP 03**) oraz **D3FB OBE** (wielkość **NG10/CETOP 05**) zostały zaprojektowane do obsługi szerokiego zakresu profili przepływu w układach otwartej pętli sterowania. Wysoka powtarzalność między poszczególnymi zaworami oraz niska histereza sprawiają, że te wersje standardowe nadają się również do podstawowych konfiguracji zamkniętej pętli sterowania.

Zawory D1FB i D3FB dostępne są w dwóch wykonaniach: suwak/tuleja (**D*FB*0**) - zapewniającym maksymalną precyzję, oraz suwak/korpus (**D*FB*3**) - przeznaczonym do zastosowań wymagających wysokiego przepływu nominalnego.

Cyfrowa elektronika pokładowa zamknięta jest w wytrzymałej metalowej obudowie, co pozwala na pracę w trudnych warunkach środowiskowych. Zawór wraz z elektroniką dostarczany jest fabrycznie skonfigurowany i może być używany bez dodatkowej regulacji. Oprogramowanie interfejsu ProPxD umożliwia ustawienie dodatkowych funkcji, takich jak maksymalny przepływ, kompensacja strefy nieczułości oraz cztery niezależne rampy. Referencyjne wyjście **±10 V DC** pozwala sterować zaworem przy użyciu zwykłego potencjometru lub analogowego joysticka, a wbudowana podstawowa funkcja oscyloskopu w oprogramowaniu ułatwia monitorowanie i konfigurację. Jako akcesorium dostępne jest złącze kablowe do interfejsu szeregowego RS232.

Zastosowanie

- Przemysł
- Obrabiarki (machine tools)
- Przetwórstwo gumy i opon, w tym prasy do opon

Zalety

- Wykonanie suwak/tuleja i suwak/korpus - wszechstronność zastosowań, maksymalna precyzja lub wysoki przepływ nominalny
- Niska histereza - wysoka powtarzalność, a tym samym lepsza dokładność procesu i produktu
- Wysoka dynamika i wydajność przepływowa - zoptymalizowana prędkość procesu
- Cyfrowa elektronika pokładowa - indywidualne ustawienia dzięki pełnemu dostępowi do danych
- Szybka i łatwa konfiguracja - mniejszy nakład pracy przy instalacji
- Ręczne sterowanie awaryjne - możliwość obsługi zaworu bez zasilania
- Krótki czas dostawy - brak konieczności magazynowania
- Doskonały stosunek ceny do wydajności

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
----------	---------

Rodzaj sterowania	Proporcjonalny, elektromagnetyczny
Materiał korpusu	Żeliwo
Typ połączenia	6+PE
Produkt podstawowy	w regionie EMEA
Dywizja	Dywizja Systemów Zaworów Hydraulicznych Europa
Typ elektroniki	Zabudowana
Skuteczność filtracji	ISO 4406; 18/16/13
Natężenie przepływu	20 / 10 L/MIN
Rodzaj cieczy roboczej	Olej hydrauliczny
Funkcja	3-drogowy
Histereza	
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z EN 60529
Wielkość przecieku	
Oznaczenie	Standardowa
Maks. temperatura otoczenia	60 °C
Maks. temperatura cieczy	60 °C
Maks. lepkość kinematyczna	400 cSt
Maks. ciśnienie robocze	350 bar
Maks. temperatura pracy	60 °C
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Min. temperatura cieczy	-25 °C
Min. lepkość kinematyczna	20 cSt
Min. temperatura pracy	-25 °C
Pozycja montażu	Bez ograniczeń
Typ montażu	Płyta przyłączeniowa
Typ działania	Bezpośrednie
Przyłącze	NG06 / CETOP 03
Różnica ciśnień	5 bar
Seria produktu	Zawór proporcjonalny DC
Materiał uszczelnień	NBR
Sygnał wejściowy	4 - 20 (mA)
Kod suwaka	B32H
Konstrukcja suwaka	Suwak/tuleja
Położenie suwaka	Sterowanie w pozycji a lub b
Typ suwaka	Zakładka (overlap)
Waga	2.9 kg

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

-
- [Katalog - rozdzielacz proporcjonalny, seria D1FB OBE \(Ameryka Północna\)](#)
 - [Broszura - Rozdzielacze proporcjonalne D1FB i D3FB z elektroniką pokładową, HY11-3329/UK](#)
 - [KATALOG - Rozdzielacz proporcjonalny sterowany bezpośrednio, seria D3FB / D3FB OBE \(Europa i Azja\)](#)
 - [KATALOG - Rozdzielacz proporcjonalny sterowany bezpośrednio, seria D1FB / D1FB OBE \(Europa i Azja\)](#)
 - [Katalog - rozdzielacz proporcjonalny, seria D3FB OBE \(Ameryka Północna\)](#)