

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rozdzielacz-proporcjonalny-d41fb-suwak-e01-10-v-pilot-wewn-fpm-200-lmin-ng16-d41fbe01fc4vf00-p-8268.html>



Rozdzielacz proporcjonalny D41FB - suwak E01, ± 10 V, pilot wewn., FPM, 200 l/min (NG16) D41FBE01FC4VF00

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	D41FBE01FC4VF00
Kod producenta	D41FBE01FC4VF00

Opis produktu

Rozdzielacz proporcjonalny **Parker D41FB OBE** w wielkości **NG16 (CETOP 07)** to zawór sterowany pilotowo z wbudowaną elektroniką (OBE), przeznaczony do montażu na płycie przyłączeniowej. Model D41FBE01FC4VF00 ma suwak o kodzie **E01**, uszczelnienia z **FPM** oraz korpus z żeliwa. Charakterystyka przepływu jest progresywna, co umożliwia czułą regulację natężenia przepływu.

Zawór należy do serii D*1FB OBE, która w standardowej wersji wydajnościowej sprawdziła się w wielu zastosowaniach na całym świecie. Solidna konstrukcja zapewnia długą żywotność, a stosunek ceny do możliwości jest bardzo korzystny. Główny stopień pracuje ze sprzężeniem barometrycznym do pilotażowego zaworu redukcyjnego, a ciśnienie sterujące **25 bar** pozwala uzyskać duże przepływy przy maksymalnej stabilności.

Cyfrowa elektronika pokładowa znajduje się w wytrzymałej metalowej obudowie o stopniu ochrony **IP65**, więc zawór można stosować w trudnych warunkach otoczenia. Wartości nominalne są ustawione fabrycznie, a parametry można edytować w programie ProPxD. Do połączenia z interfejsem szeregowym RS232 dostępny jest kabel jako akcesorium. Zawór jest zasilany napięciem **18 do 30 VDC** i sterowany sygnałem **0 - ± 10 V** (0 do +10 V = kierunek P-B). Przyłącze elektryczne: **6 + PE**.

Podstawowe parametry: przepływ **200 l/min**, maksymalne ciśnienie robocze **350 bar**, czas odpowiedzi **75 ms**, histereza **< 5 %**, masa **12,6 kg**. Zakres temperatury pracy to od **-20 °C** do **60 °C**. Zawór jest przeznaczony do oleju hydraulicznego wg DIN 51524 oraz cieczy woda-glikol wg DIN 51524. Pilotowanie i odpływ pilota są wewnętrzne.

Zastosowanie

Rozdzielacz jest przeznaczony dla rynków: **przemysł, obrabiarki** oraz **przetwórstwo gumy i opon**. Typowe zastosowania to obrabiarki, prasy ogólnego przeznaczenia oraz prasy do opon.

Zalety

- Sprawdzona konstrukcja - niezawodna praca i długa żywotność
- Progresywna charakterystyka przepływu - czuła regulacja natężenia przepływu
- Duża przepustowość przy wielkości **NG16** - optymalna sprawność w stosunku do gabarytów zaworu
- Wbudowana cyfrowa elektronika w metalowej obudowie **IP65** - praca w trudnych warunkach
- Ciśnienie sterujące **25 bar** - duże przepływy przy maksymalnej stabilności
- Parametry edytowalne w programie ProPxD
- Bardzo dobry stosunek ceny do możliwości - szybki zwrot z inwestycji
- Krótki czas dostawy - brak konieczności magazynowania

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj sterowania	Proporcjonalny, elektromagnetyczny
Zastosowanie	Hydraulika przemysłowa
Materiał korpusu	Żeliwo
Marka	Parker
Typ połączenia	6 + PE
Produkt podstawowy	w regionie EMEA
Dywizja	Dywizja Systemów Przemysłowych Europa
Dywizja	Dywizja Systemów Zaworów Hydraulicznych Europa
Typ elektroniki	Zabudowana
Skuteczność filtracji	ISO 4406; 18/16/13
Kierunek przepływu	0 - +10 V = P-B
Natężenie przepływu	200 L/min
Natężenie przepływu	200.0 L/min
Rodzaj cieczy roboczej	Woda-glikol wg DIN 51524...535, olej hydrauliczny wg DIN 51524...535
Funkcja	3-drogowy
Histereza	
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z EN 60529
Wielkość przecieku	200.0 ml/min
Maks. temperatura otoczenia	60 °C
Maks. temperatura cieczy	60 °C
Maks. lepkość kinematyczna	400 cSt
Maks. ciśnienie robocze	350 bar
Maks. temperatura pracy	60 °C
Maks. ciśnienie sterujące (pilotowe)	350 bar
Medium robocze	Olej hydrauliczny
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Min. temperatura cieczy	-20.0 °C
Min. lepkość kinematyczna	20 cSt
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. ciśnienie sterujące (pilotowe)	30 + T/Y bar
Pozycja montażu	Bez ograniczeń
Sposób montażu	DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP121 / NFPA
Typ montażu	Płyta przyłączeniowa
Typ działania	Pilotowe (sterowanie wstępne)
Lokalizacja wejścia/spustu sterowania pilotowego	Wewnętrzne/wewnętrzne
Przyłącze	NG16 / CETOP 07
Napięcie zasilania	18 do 30 VDC, tętnienia
Seria produktu	Zawór proporcjonalny DC
Czas reakcji	75.0 ms
Materiał uszczelnień	FPM
Sygnał wejściowy	0 - ±10 V

Kod suwaka	E01
Położenie suwaka	Sterowanie w pozycji a lub b
Technologia	Hydraulika
Wersja zaworu	Standardowa
Typ zaworu	Zawór proporcjonalny DC
Zmienność punktu otwarcia	ustawione na 10% sygnału zadanego
Odporność na wibracje	10 Sinus 5...2000 Hz wg IEC 68-2-6, 10 (RMS) Szum losowy 20...2000 Hz wg IEC 68-2-36, 15 Wstrząsy wg IEC 68-2-27 g
Waga	12.6 kg

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [Katalog - rozdzielacz proporcjonalny, seria D*1FB OBE \(Ameryka Północna\)](#)
- [INSTRUKCJA OBSŁUGI - Seria D*FB / D*1FB ze zintegrowaną elektroniką, HY11-5715-669/UK](#)