

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rozdzielacz-proporcjonalny-d41fb-suwak-e01-10-v4-20-ma-pilot-wewn-fpm-200-lmin-ng16-d41fbe01fc4vw50-p-8272.html>



Rozdzielacz proporcjonalny D41FB - suwak E01, ± 10 V/4-20 mA, pilot wewn., FPM, 200 l/min (NG16) D41FBE01FC4VW50

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	D41FBE01FC4VW50
Kod producenta	D41FBE01FC4VW50

Opis produktu

Rozdzielacz proporcjonalny **Parker D41FB OBE** to sterowany pilotem zawór kierunkowy z elektroniką pokładową (OBE) w rozmiarze **NG16 (CETOP 07)**. Należy do sprawdzonej serii D*1FB o standardowej wydajności, z progresywną charakterystyką przepływu, która pozwala na czułą regulację natężenia przepływu. Wersja **D41FBE01FC4VW50** ma suwak **E01** i uszczelnienia **FPM**.

Zawór osiąga przepływ nominalny **200 l/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **350 bar**. Ciśnienie sterowania pilotowego wynosi **25 bar**, co umożliwia duże przepływy przy maksymalnej stabilności. Sterowanie pilotowe jest wewnętrzne, a odpływ pilota również wewnętrzny. Sygnał zadający to **0 - ± 10 V** lub **4 - 20 mA**, a zasilanie elektroniki **18 - 30 VDC**.

Cyfrowa elektronika pokładowa jest umieszczona w wytrzymałej metalowej obudowie o stopniu ochrony **IP65**, więc zawór może pracować w trudnych warunkach środowiskowych. Wartości nominalne są ustawione fabrycznie. Parametry zaworu można edytować w popularnym oprogramowaniu **ProPxD**, a kabel do połączenia z interfejsem szeregowym RS232 jest dostępny jako akcesorium. Korpus jest żeliwny, a montaż odbywa się na płycie przyłączeniowej zgodnie z **DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP121 / NFPA**.

Zastosowanie

Zawory serii D*1FB OBE są przeznaczone dla rynków: przemysł ogólny, obrabiarki oraz przetwórstwo gumy i opon. Typowe zastosowania to obrabiarki, prasy ogólnego przeznaczenia i prasy do opon.

Zalety

- Sprawdzona konstrukcja, która zapewnia niezawodną pracę i długą żywotność
- Progresywna charakterystyka przepływu - czuła regulacja natężenia przepływu
- Duża przepustowość (**200 l/min**) w stosunku do wielkości zaworu
- Ciśnienie sterowania pilotowego **25 bar** - wysokie przepływy przy maksymalnej stabilności
- Elektronika pokładowa w metalowej obudowie **IP65** - praca w trudnych warunkach
- Parametryzacja w oprogramowaniu **ProPxD** przez interfejs RS232 (kabel jako akcesorium)
- Bardzo dobry stosunek ceny do możliwości i krótki czas dostawy
- W serii dostępne opcjonalnie: kontrola pozycji środkowej, regeneracja A oszczędzająca energię oraz przełączalna wersja hybrydowa

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj sterowania	Proporcjonalny, elektromagnetyczny

Zastosowanie	Hydraulika przemysłowa
Materiał korpusu	Żeliwo
Marka	Parker
Typ połączenia	11 + PE
Produkt podstawowy	w regionie EMEA
Dywizja	Dywizja Systemów Przemysłowych Europa
Dywizja	Dywizja Systemów Zaworów Hydraulicznych Europa
Typ elektroniki	Zabudowana
Skuteczność filtracji	ISO 4406; 18/16/13
Kierunek przepływu	0 - +10 V = P-A; 12 - 20 mA = P-A
Natężenie przepływu	200 L/min
Natężenie przepływu	200.0 L/min
Rodzaj cieczy roboczej	Woda-glikol wg DIN 51524...535, olej hydrauliczny wg DIN 51524...535
Funkcja	3-drogowy
Histereza	
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z EN 60529
Wielkość przecieku	200.0 ml/min
Maks. temperatura otoczenia	60 °C
Maks. temperatura cieczy	60 °C
Maks. lepkość kinematyczna	400 cSt
Maks. ciśnienie robocze	350 bar
Maks. temperatura pracy	60 °C
Maks. ciśnienie sterujące (pilotowe)	350 bar
Medium robocze	Olej hydrauliczny
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Min. temperatura cieczy	-20.0 °C
Min. lepkość kinematyczna	20 cSt
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. ciśnienie sterujące (pilotowe)	30 + T/Y bar
Pozycja montażu	Bez ograniczeń
Sposób montażu	DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP121 / NFPA
Typ montażu	Płyta przyłączeniowa
Typ działania	Pilotowe (sterowanie wstępne)
Lokalizacja wejścia/spustu sterowania pilotowego	Wewnętrzne/wewnętrzne
Przyłącze	NG16 / CETOP 07
Napięcie zasilania	18 do 30 VDC, tętnienia
Seria produktu	Zawór proporcjonalny DC
Czas reakcji	75.0 ms
Materiał uszczelnień	FPM
Sygnał wejściowy	0 - ±10 V / 4 - 20 mA
Kod suwaka	E01
Położenie suwaka	Sterowanie w pozycji a lub b

Technologia	Hydraulika
Wersja zaworu	Standardowa
Typ zaworu	Zawór proporcjonalny DC
Zmienność punktu otwarcia	ustawione na 10% sygnału zadanego
Odporność na wibracje	10 Sinus 5...2000 Hz wg IEC 68-2-6, 10 (RMS) Szum losowy 20...2000 Hz wg IEC 68-2-36, 15 Wstrząsy wg IEC 68-2-27 g
Waga	12.6 kg

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [Katalog - rozdzielacz proporcjonalny, seria D*1FB OBE \(Ameryka Północna\)](#)
- [INSTRUKCJA OBSŁUGI - Seria D*FB / D*1FB ze zintegrowaną elektroniką, HY11-5715-669/UK](#)