

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rozdzielacz-proporcjonalny-d41fb-suwak-e02-10-v-pilot-wewn-zewn-100-lmin-ng16-d41fbe02bc1nf00-p-8287.html>



Rozdzielacz proporcjonalny D41FB - suwak E02, ± 10 V, pilot wewn./zewn., 100 l/min (NG16) D41FBE02BC1NF00

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	D41FBE02BC1NF00
Kod producenta	D41FBE02BC1NF00

Opis produktu

Rozdzielacz proporcjonalny Parker **D41FB OBE** w wielkości **NG16 (CETOP 07)** to zawór sterowany pilotem z elektroniką pokładową (OBE), o progresywnej charakterystyce przepływu, która pozwala na czułą regulację natężenia przepływu. Ten wariant o kodzie **D41FBE02BC1NF00** ma suwak **E02**, uszczelnienia z **NBR** i przepływ **100 l/min** przy maksymalnym ciśnieniu roboczym **350 bar**.

Seria D*1FB OBE to sprawdzona konstrukcja standardowej klasy, która ma solidną budowę i długą żywotność. Zawór pracuje z ciśnieniem sterowania pilotowego **25 bar**, co pozwala uzyskać duże przepływy przy maksymalnej stabilności. Cyfrowa elektronika pokładowa znajduje się w wytrzymałej metalowej obudowie o stopniu ochrony **IP65**, dzięki czemu zawór może pracować w trudnych warunkach środowiskowych. Wartości nominalne są ustawione fabrycznie, a parametry zaworu można edytować w popularnym oprogramowaniu ProPxD. Kabel do połączenia z interfejsem szeregowym RS232 jest dostępny jako akcesorium.

Sygnał sterujący ma zakres **0 - ± 10 V**, a zasilanie **18 - 30 VDC**. Zawór ma histerezę poniżej **5 %** i czas odpowiedzi **75 ms**. Korpus jest żeliwny, a montaż odbywa się na płycie przyłączeniowej zgodnie z normami DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP121 / NFPA. W serii dostępne są opcjonalnie: monitorowanie pozycji środkowej, energooszczędna funkcja regeneracji w linii A oraz przełączana wersja hybrydowa.

Zastosowanie

Zawór jest przeznaczony dla rynków: przemysłowego, obrabiarek oraz przetwórstwa gumy i opon. Typowe zastosowania to obrabiarki, prasy ogólnego przeznaczenia oraz prasy do opon.

Zalety

- Sprawdzona konstrukcja zapewniająca niezawodną pracę i długą żywotność
- Progresywna charakterystyka przepływu - czuła regulacja natężenia przepływu
- Duża przepustowość - optymalna sprawność w stosunku do wielkości zaworu (**100 l/min, NG16**)
- Ciśnienie sterowania pilotowego **25 bar** - duże przepływy przy maksymalnej stabilności
- Elektronika pokładowa w metalowej obudowie **IP65** - praca w trudnych warunkach środowiskowych
- Parametry edytowalne w oprogramowaniu ProPxD
- Bardzo dobry stosunek ceny do możliwości - szybki zwrot inwestycji
- Krótki czas dostawy - brak konieczności magazynowania

Parametry techniczne

Parametr	Wartość

Rodzaj sterowania	Proporcjonalny, elektromagnetyczny
Zastosowanie	Hydraulika przemysłowa
Materiał korpusu	Żeliwo
Marka	Parker
Typ połączenia	6 + PE
Produkt podstawowy	w regionie EMEA
Dywizja	Dywizja Systemów Przemysłowych Europa
Dywizja	Dywizja Systemów Zaworów Hydraulicznych Europa
Typ elektroniki	Zabudowana
Skuteczność filtracji	ISO 4406; 18/16/13
Kierunek przepływu	0 - +10 V = P-B
Natężenie przepływu	100 L/min
Natężenie przepływu	100.0 L/min
Rodzaj cieczy roboczej	Woda-glikol wg DIN 51524...535, olej hydrauliczny wg DIN 51524...535
Funkcja	3-drogowy
Histereza	
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z EN 60529
Wielkość przecieku	200.0 ml/min
Maks. temperatura otoczenia	60 °C
Maks. temperatura cieczy	60 °C
Maks. lepkość kinematyczna	400 cSt
Maks. ciśnienie robocze	350 bar
Maks. temperatura pracy	60 °C
Maks. ciśnienie sterujące (pilotowe)	350 bar
Medium robocze	Olej hydrauliczny
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Min. temperatura cieczy	-25.0 °C
Min. lepkość kinematyczna	20 cSt
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. ciśnienie sterujące (pilotowe)	30 + T/Y bar
Pozycja montażu	Bez ograniczeń
Sposób montażu	DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP121 / NFPA
Typ montażu	Płyta przyłączeniowa
Typ działania	Pilotowe (sterowanie wstępne)
Lokalizacja wejścia/spustu sterowania pilotowego	Wewnętrzne/zewnętrzne
Przyłącze	NG16 / CETOP 07
Napięcie zasilania	18 do 30 VDC, tętnienia
Seria produktu	Zawór proporcjonalny DC
Czas reakcji	75.0 ms
Materiał uszczelnień	NBR
Sygnał wejściowy	0 - ±10 V
Kod suwaka	E02

Położenie suwaka	Sterowanie w pozycji a lub b
Technologia	Hydraulika
Wersja zaworu	Standardowa
Typ zaworu	Zawór proporcjonalny DC
Zmienność punktu otwarcia	ustawione na 10% sygnału zadanego
Odporność na wibracje	10 Sinus 5...2000 Hz wg IEC 68-2-6, 10 (RMS) Szum losowy 20...2000 Hz wg IEC 68-2-36, 15 Wstrząsy wg IEC 68-2-27 g
Waga	12.6 kg

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [Katalog - rozdzielacz proporcjonalny, seria D*1FB OBE \(Ameryka Północna\)](#)
- [INSTRUKCJA OBSŁUGI - Seria D*FB / D*1FB ze zintegrowaną elektroniką, HY11-5715-669/UK](#)