

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rozdzielacz-proporcjonalny-d41fb-suwak-e02-4-20-ma-pilot-zewn-ster-b-100-lmin-ng16-d41fbe02bk2ns00-p-8304.html>



Rozdzielacz proporcjonalny D41FB - suwak E02, 4-20 mA, pilot zewn., ster. b, 100 l/min (NG16) D41FBE02BK2NS00

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	D41FBE02BK2NS00
Kod producenta	D41FBE02BK2NS00

Opis produktu

Rozdzielacz proporcjonalny sterowany pilotem **Parker D41FB OBE** (kod **D41FBE02BK2NS00**) w rozmiarze **NG16 (CETOP 07)** to zawór z wbudowaną, cyfrową elektroniką (OBE). Należy do sprawdzonej serii standardowej o progresywnej charakterystyce przepływu, która umożliwia czułą regulację natężenia przepływu. Ten wariant ma nominalny przepływ **100 l/min**, maksymalne ciśnienie robocze **350 bar** i suwak o kodzie **E02**.

Ciśnienie sterujące pilota wynosi **25 bar**, co pozwala uzyskać duże przepływy przy wysokiej stabilności pracy. Elektronika mieści się w wytrzymałej, metalowej obudowie o stopniu ochrony **IP65**, więc zawór może pracować w trudnych warunkach otoczenia. Zasilanie wynosi **18-30 VDC**, a sygnał sterujący **4-20 mA** (przepływ P-A przy **12-20 mA**). Wartości nominalne są ustawione fabrycznie, a parametry zaworu można edytować w programie **ProPxD**. Kabel do połączenia z interfejsem szeregowym RS232 jest dostępny jako osobne akcesorium.

Zawór ma korpus żeliwny i uszczelnienia **NBR**, a montuje się go na płycie przyłączeniowej (subplate) zgodnie z normami DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP121 / NFPA. Może pracować na oleju hydraulicznym wg DIN 51524 oraz na cieczach woda-glikol, przy lepkości **20-400 cSt** i klasie czystości oleju **ISO 4406 18/16/13**. Histeresa wynosi poniżej **5 %**, czas reakcji **75 ms**, a masa zaworu **12,6 kg**. Pozycja montażu jest dowolna.

Zastosowanie

Rozdzielacze serii D*1FB OBE sprawdzają się w przemyśle, w obrabiarkach oraz w przetwórstwie gumy i produkcji opon. Typowe zastosowania to obrabiarki, prasy ogólnego przeznaczenia i prasy do opon.

Zalety

- Sprawdzona, solidna konstrukcja - niezawodna praca i długa żywotność
- Progresywna charakterystyka przepływu - czuła regulacja natężenia przepływu
- Duża przepustowość - optymalna sprawność w stosunku do wielkości zaworu (**100 l/min** przy **NG16**)
- Ciśnienie sterujące **25 bar** - duże przepływy przy wysokiej stabilności
- Wbudowana elektronika cyfrowa w metalowej obudowie **IP65** - praca w trudnych warunkach
- Parametry edytowalne w oprogramowaniu **ProPxD**
- Bardzo dobry stosunek ceny do możliwości - szybki zwrot z inwestycji
- Krótki czas dostawy - brak konieczności magazynowania

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj sterowania	Proporcjonalny, elektromagnetyczny

Zastosowanie	Hydraulika przemysłowa
Materiał korpusu	Żeliwo
Marka	Parker
Typ połączenia	6 + PE
Produkt podstawowy	w regionie EMEA
Dywizja	Dywizja Systemów Przemysłowych Europa
Dywizja	Dywizja Systemów Zaworów Hydraulicznych Europa
Typ elektroniki	Zabudowana
Skuteczność filtracji	ISO 4406; 18/16/13
Kierunek przepływu	12 - 20 mA = P-A
Natężenie przepływu	100 L/min
Natężenie przepływu	100.0 L/min
Rodzaj cieczy roboczej	Woda-glikol wg DIN 51524...535, olej hydrauliczny wg DIN 51524...535
Funkcja	3-drogowy
Histereza	
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z EN 60529
Wielkość przecieku	200.0 ml/min
Maks. temperatura otoczenia	60 °C
Maks. temperatura cieczy	60 °C
Maks. lepkość kinematyczna	400 cSt
Maks. ciśnienie robocze	350 bar
Maks. temperatura pracy	60 °C
Maks. ciśnienie sterujące (pilotowe)	350 bar
Medium robocze	Olej hydrauliczny
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Min. temperatura cieczy	-25.0 °C
Min. lepkość kinematyczna	20 cSt
Min. temperatura pracy	-20 °C
Min. ciśnienie sterujące (pilotowe)	30 + T/Y bar
Pozycja montażu	Bez ograniczeń
Sposób montażu	DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP121 / NFPA
Typ montażu	Płyta przyłączeniowa
Typ działania	Pilotowe (sterowanie wstępne)
Lokalizacja wejścia/spustu sterowania pilotowego	Zewnętrzne/zewnętrzne
Przyłącze	NG16 / CETOP 07
Napięcie zasilania	18 do 30 VDC, tętnienia
Seria produktu	Zawór proporcjonalny DC
Czas reakcji	75.0 ms
Materiał uszczelnień	NBR
Sygnał wejściowy	4 - 20 mA
Kod suwaka	E02
Położenie suwaka	Sterowanie w pozycji b

Technologia	Hydraulika
Wersja zaworu	Standardowa
Typ zaworu	Zawór proporcjonalny DC
Zmienność punktu otwarcia	ustawione na 10% sygnału zadanego
Odporność na wibracje	10 Sinus 5...2000 Hz wg IEC 68-2-6, 10 (RMS) Szum losowy 20...2000 Hz wg IEC 68-2-36, 15 Wstrząsy wg IEC 68-2-27 g
Waga	12.6 kg

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [Katalog - rozdzielacz proporcjonalny, seria D*1FB OBE \(Ameryka Północna\)](#)
- [INSTRUKCJA OBSŁUGI - Seria D*FB / D*1FB ze zintegrowaną elektroniką, HY11-5715-669/UK](#)