

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rozdzielacz-proporcjonalny-d41fp-suwak-b61-4-20-ma-pilot-wewn-zanik-p-ab-t-ng16-d41fpb61fa4ns00-p-8613.html>



Rozdzielacz proporcjonalny D41FP - suwak B61, 4-20 mA, pilot wewn., zanik: P-A/B-T (NG16) D41FPB61FA4NS00

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	D41FPB61FA4NS00
Kod producenta	D41FPB61FA4NS00

Opis produktu

Rozdzielacz proporcjonalny Parker **D41FP** w wielkości **NG16 (CETOP 07)** to dwustopniowy zawór sterowany pilotem, przeznaczony do wymagających układów hydraulicznych, w których liczy się najwyższa dokładność pozycjonowania osi oraz regulacji ciśnienia i prędkości. Seria D*1FP łączy bardzo wysoką dynamikę z dużą przepustowością, a zawory osiągają parametry klasy serwo.

Zawór wykorzystuje opatentowany przez Parker napęd **Voice Coil Drive (VCD®)**, przeniesiony na większe wielkości i duże przepływy. Szybki, precyzyjny napęd zaworu pilotowego pozwala optymalnie sterować suwakiem głównym. Wersja **D41FPB61FA4NS00** ma suwak **B61** typu zerolap, elektronikę pokładową (onboard), sygnał sterujący **4-20 mA**, uszczelnienia **NBR** oraz złącze elektryczne **6+PE**. Zdefiniowane położenie suwaka po zaniku zasilania to **P-A/B-T**.

Przepływ nominalny wynosi **200 l/min** przy spadku ciśnienia **5 bar**, a maksymalny przepływ podany w danych to **600 l/min**. Maksymalne ciśnienie robocze to **350 bar**, czas reakcji **13 ms**, a histereza poniżej **0,1 %**. Korpus zaworu wykonano z żeliwa, a masa wynosi **14,2 kg**.

Zastosowanie

Zawór przeznaczony jest dla rynków: przemysł, obrabiarki i formowanie. Typowe zastosowania to prasy ogólnego przeznaczenia, odlewanie ciśnieniowe, wtryskarki oraz przemysł papierniczy i celulozowy.

Zalety

- Bardzo wysoka dynamika (czas reakcji **13 ms**) - krótsze cykle i wyższa wydajność maszyny
- Duża przepustowość - optymalna sprawność w stosunku do wielkości zaworu (**200 l/min** przy **5 bar**)
- Wysokiej rozdzielczości sprzężenie zwrotne pozycji suwaka głównego - stabilne położenie suwaka
- Progresywna charakterystyka suwaka głównego (sinusoidalna) - dokładna regulacja pozycji przy małych sygnałach sterujących i przy dużych przepływach
- Zdefiniowane położenie suwaka po zaniku zasilania (**P-A/B-T**) oraz hydraulicznie wyrównany stopień główny dzięki bezpiecznej 4. pozycji zaworu pilotowego
- Cyfrowa elektronika - możliwość zapisu i wczytywania zestawów parametrów zaworu
- Histereza poniżej **0,1 %** i stopień ochrony **IP65**
- Bardzo solidna konstrukcja - niższe koszty dzięki mniejszej liczbie przestojów
- Standardowy układ przyłączeniowy (**ISO 4401, CETOP RP121, DIN 24340, NFPA**) - możliwość modernizacji istniejących układów
- Krótki czas dostawy - brak konieczności magazynowania

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj sterowania	Siłownik VCD®
Zastosowanie	Hydraulika przemysłowa
Materiał korpusu	Żeliwo
Marka	Parker
Typ połączenia	6+PE
Produkt podstawowy	w regionie EMEA
Zdefiniowana pozycja suwaka po zaniku zasilania	P-A/B-T
Dywizja	Dywizja Systemów Przemysłowych Europa
Dywizja	Dywizja Systemów Zaworów Hydraulicznych Europa
Typ elektroniki	Zabudowana
Skuteczność filtracji	ISO 4406 18/16/13
Kierunek przepływu	12-20 mA = P-A
Natężenie przepływu	200 L/MIN
Natężenie przepływu	200 L/min
Rodzaj cieczy roboczej	Olej hydrauliczny wg DIN 51524...535
Funkcja	3-drogowy, proporcjonalny
Histereza	
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z EN 60529
Wielkość przecieku	Zależnie od suwaka
Maks. temperatura otoczenia	60 °C
Maks. natężenie przepływu	600 L/MIN
Maks. natężenie przepływu	600 L/min
Maks. temperatura cieczy	60 °C
Maks. lepkość kinematyczna	400 cSt
Maks. ciśnienie robocze	350 bar
Maks. ciśnienie sterujące (pilotowe)	350 bar
Medium robocze	Olej hydrauliczny
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Min. temperatura cieczy	-20 °C
Min. lepkość kinematyczna	20 cSt
Min. ciśnienie sterujące (pilotowe)	20 bar
Pozycja montażu	Zalecana pozioma
Sposób montażu	DIN 24340, NFPA, CETOP RP121, ISO 4401
Typ montażu	Płyta przyłączeniowa
Typ działania	Pilotowe (sterowanie wstępne)
Lokalizacja wejścia/spustu sterowania pilotowego	Wewnętrzne/wewnętrzne
Przyłącze	NG16 / CETOP 07
Przyłącze	NG16 / CETOP 07 , NG32 / CETOP 10 , NG25 / CETOP 08 , NG10 / CETOP 05
Napięcie zasilania	Wyłączenie elektryczne przy
Różnica ciśnień	5.0 bar
Różnica ciśnień (bar)	5

Seria produktu	Zawór proporcjonalny DC
Czas reakcji	13 ms
Materiał uszczelnień	NBR
Sygnał wejściowy	4-20 mA
Kod suwaka	B61
Typ suwaka	Zerowa zakładka (zerolap)
Technologia	Hydraulika
Wersja zaworu	Funkcja standardowa i regeneracyjna zaworu
Typ zaworu	Zawór proporcjonalny DC
Zmienność punktu otwarcia	ustawione na 10% sygnału zadanego
Odporność na wibracje	10 Sinus 5...2000 Hz wg IEC 60068-2-6, 15 Wstrząsy wg IEC 60068-2-27, 10 (RMS) Szum losowy 20...2000 Hz wg IEC 60068-2-64
Waga	14.2 kg

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [INSTRUKCJA OBSŁUGI - Seria DFplus sterowana pilotem](#)
- [Katalog - rozdzielacz proporcjonalny, seria D*FP \(Ameryka Północna\)](#)
- [KATALOG - Rozdzielacz proporcjonalny sterowany pilotem, seria D*1FP \(Europa i Azja\)](#)
- [INFOGRAFIKA - Rozdzielacze proporcjonalne DFplus generacji IV](#)
- [UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI INSTALACJI - Zawory z interfejsem IO-Link](#)
- [KATALOG - Rozdzielacze proporcjonalne sterowane bezpośrednio i pilotem z EtherCAT®, seria D*FP/D*1FP \(Europa i Azja\)](#)

Prezentacje i filmy instruktażowe

- [FILM O PRODUKCIE - Rozdzielacze proporcjonalne D1FP/D3FP, D30FP, D*1FP](#)