

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rozdzielacz-proporcjonalny-d41fp-suwak-e52-4-20-ma-pilot-zewn-zanik-srodek-ng16-d41fpe52fc2ns00-p-8781.html>



Rozdzielacz proporcjonalny D41FP - suwak E52, 4-20 mA, pilot zewn., zanik: środek (NG16) D41FPE52FC2NS00

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	D41FPE52FC2NS00
Kod producenta	D41FPE52FC2NS00

Opis produktu

Rozdzielacz proporcjonalny **D41FP** w rozmiarze **NG16 (CETOP 07)** należy do serii Parker **D31FP / D41FP / D91FP / D111FP** - najwyższej klasy sterowanych pilotem serwoproporcjonalnych rozdzielaczy do wymagających układów hydraulicznych. Seria zapewnia bardzo wysoką dokładność pozycjonowania osi hydraulicznych oraz sterowania ciśnieniem i prędkością, przy bardzo dużej dynamice i dużych przepływach.

Seria D*1FP przenosi zalety opatentowanego przez Parker napędu **Voice Coil Drive (VCD®)** na większe rozmiary zaworów, a więc i większe przepływy. Szybki i precyzyjny napęd zaworu pilotowego pozwala optymalnie sterować suwakiem głównym, dzięki czemu cały zawór osiąga parametry klasy serwo. Suwak główny ma progresywną charakterystykę (sinusoidalną), co daje precyzyjną regulację położenia przy małych sygnałach sterujących, a także przy dużych przepływach tam, gdzie jest to potrzebne.

Ten wariant ma suwak **E52 (zerolap)**, elektronikę pokładową (*onboard*), wejście sterujące **4-20 mA** i uszczelnienia **NBR**. Przepływ nominalny wynosi **200 l/min** przy spadku ciśnienia **5 bar**, a maksymalne ciśnienie robocze **350 bar**. Czas odpowiedzi to **13 ms**, a histereza poniżej **0,1 %**. Zawór ma zdefiniowane położenie suwaka po zaniku zasilania - **pozycja środkowa**. Montaż na płycie przyłączeniowej według **DIN 24340, ISO 4401, CETOP RP121, NFPA**, korpus żeliwny, stopień ochrony **IP65**, masa **14,2 kg**.

W serii dostępne są opcjonalnie interfejs **EtherCAT®** oraz zintegrowana funkcja regeneracyjna/hybrydowa w linii A, umożliwiająca oszczędne obwody dla siłowników różnicowych (według Parkera do **30 % oszczędności energii**). Dostępność tych opcji w wariantcie D41FPE52FC2NS00 należy potwierdzić z kodem zamówieniowym.

Zastosowanie

Rozdzielacz przeznaczony jest dla rynków: przemysł ogólny, obrabiarki oraz przetwórstwo tworzyw i odlewnictwo (*molding*). Typowe zastosowania to prasy ogólnego przeznaczenia, odlewanie ciśnieniowe, wtryskarki oraz przemysł papierniczy i celulozowy.

Zalety

- **Najwyższa dynamika** - krótsze cykle i wyższa wydajność maszyny
- **Duża przepustowość** - optymalna sprawność w stosunku do wielkości zaworu
- Wysokorozdzielcze sprzężenie zwrotne położenia suwaka głównego - stabilna pozycja suwaka
- Progresywna charakterystyka suwaka (sinusoidalna) - precyzyjna regulacja przy małych sygnałach i dużych przepływach
- Zdefiniowane położenie suwaka po zaniku zasilania - **pozycja środkowa**
- Cyfrowa elektronika - możliwość zapisu i wczytywania zestawów ustawień zaworu
- Bardzo wytrzymała konstrukcja - mniejsze koszty dzięki krótszym przestojom
- Standardowy układ przyłączeniowy **NG16 (CETOP 07)**

- Krótki czas dostawy - brak konieczności magazynowania

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj sterowania	Siłownik VCD®
Zastosowanie	Hydraulika przemysłowa
Materiał korpusu	Żeliwo
Marka	Parker
Typ połączenia	6+PE
Produkt podstawowy	w regionie EMEA
Zdefiniowana pozycja suwaka po zaniku zasilania	Pozycja środkowa
Dywizja	Dywizja Systemów Przemysłowych Europa
Dywizja	Dywizja Systemów Zaworów Hydraulicznych Europa
Typ elektroniki	Zabudowana
Skuteczność filtracji	ISO 4406 18/16/13
Kierunek przepływu	12-20 mA = P-A
Natężenie przepływu	200 L/MIN
Natężenie przepływu	200 L/min
Rodzaj cieczy roboczej	Olej hydrauliczny wg DIN 51524...535
Funkcja	3-drogowy, proporcjonalny
Histereza	
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z EN 60529
Wielkość przecieku	Zależnie od suwaka
Maks. temperatura otoczenia	60 °C
Maks. natężenie przepływu	600 L/MIN
Maks. natężenie przepływu	600 L/min
Maks. temperatura cieczy	60 °C
Maks. lepkość kinematyczna	400 cSt
Maks. ciśnienie robocze	350 bar
Maks. ciśnienie sterujące (pilotowe)	350 bar
Medium robocze	Olej hydrauliczny
Min. temperatura otoczenia	-20 °C
Min. temperatura cieczy	-20 °C
Min. lepkość kinematyczna	20 cSt
Min. ciśnienie sterujące (pilotowe)	20 bar
Pozycja montażu	Zalecana pozioma
Sposób montażu	DIN 24340, NFPA, CETOP RP121, ISO 4401
Typ montażu	Płyta przyłączeniowa
Typ działania	Pilotowe (sterowanie wstępne)
Lokalizacja wejścia/spustu sterowania pilotowego	Zewnętrzne/zewnętrzne
Przyłącze	NG16 / CETOP 07
Przyłącze	NG16 / CETOP 07 , NG32 / CETOP 10 , NG25 / CETOP 08 ,

	NG10 / CETOP 05
Napięcie zasilania	Wyłączenie elektryczne przy
Różnica ciśnień	5.0 bar
Różnica ciśnień (bar)	5
Seria produktu	Zawór proporcjonalny DC
Czas reakcji	13 ms
Materiał uszczelnień	NBR
Sygnał wejściowy	4-20 mA
Kod suwaka	E52
Typ suwaka	Zerowa zakładka (zerolap)
Technologia	Hydraulika
Wersja zaworu	Funkcja standardowa i regeneracyjna zaworu
Typ zaworu	Zawór proporcjonalny DC
Zmienność punktu otwarcia	ustawione na 10% sygnału zadanego
Odporność na wibracje	10 Sinus 5...2000 Hz wg IEC 60068-2-6, 15 Wstrząsy wg IEC 60068-2-27, 10 (RMS) Szum losowy 20...2000 Hz wg IEC 60068-2-64
Waga	14.2 kg

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [INSTRUKCJA OBSŁUGI - Seria DFplus sterowana pilotem](#)
- [Katalog - rozdzielacz proporcjonalny, seria D*FP \(Ameryka Północna\)](#)
- [KATALOG - Rozdzielacz proporcjonalny sterowany pilotem, seria D*1FP \(Europa i Azja\)](#)
- [INFOGRAFIKA - Rozdzielacze proporcjonalne DFplus generacji IV](#)
- [UZUPEŁNIENIE INSTRUKCJI INSTALACJI - Zawory z interfejsem IO-Link](#)
- [KATALOG - Rozdzielacze proporcjonalne sterowane bezpośrednio i pilotem z EtherCAT®, seria D*FP/D*1FP \(Europa i Azja\)](#)

Prezentacje i filmy instruktażowe

- [FILM O PRODUKCIE - Rozdzielacze proporcjonalne D1FP/D3FP, D30FP, D*1FP](#)