

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rura-bezszwowa-eo-28x2-5-mm-stal-e235n-pasywacja-bez-crvi-252-bar-r28x25cf-p-13187.html>



Rura bezszwowa EO 28x2,5 mm - stal E235+N, pasywacja bez Cr(VI), 252 bar R28X2.5CF

Numer katalogowy **R28X2.5CF**

Kod producenta **R28X2.5CF**

Opis produktu

Rura hydrauliczna **R28X2.5CF** to prosta rura bezszwowa EO w wykonaniu metrycznym o średnicy zewnętrznej **28 mm** i grubości ścianki **2,5 mm** (średnica wewnętrzna **23 mm**). Wykonano ją ze stali **E235+N (St.37.4, 1.0308)** zgodnie z normą **DIN EN 10305-4**, z tolerancją średnicy zewnętrznej **±0,08 mm**. Masa rury wynosi **1,572 kg/m**.

Powierzchnia zewnętrzna ma grubowarstwową pasywację **bez Cr(VI)** o grubości **8-12 µm**, a wewnątrz jest zaolejowane. Dopuszczalne ciśnienie robocze statyczne (DIN 2413 I) to **252 bar**, dynamiczne (DIN 2413 III) **223 bar**, a ciśnienie rozrywające **750 bar**. Rura współpracuje ze złączami Parker **DPR/PSR/EO-2**, **EO2-FORM**, **O-Lok** i **Triple-Lok**.

Rura należy do programu rur Parker (Ermeto Original), który obejmuje rury bezszwowe EO oraz łuki rurowe. Program serii oferuje różne wymiary, rury ze stali węglowej i nierdzewnej oraz różne rodzaje powierzchni (informacja dotyczy całej serii, nie tylko tego wariantu).

Zastosowanie

Rury z programu Parker przeznaczone są do instalacji hydraulicznych w systemach mobilnych i stacjonarnych. Ten wariant nadaje się do prowadzenia przewodów hydraulicznych w układach, w których stosuje się złącza Parker DPR/PSR/EO-2, EO2-FORM, O-Lok lub Triple-Lok.

Zalety

- Konstrukcja bezszwowa zgodna z normą **DIN EN 10305-4**
- Ciśnienie robocze statyczne **252 bar**, dynamiczne **223 bar**, rozrywające **750 bar**
- Pasywacja zewnętrzna **bez Cr(VI)** o grubości **8-12 µm** i zaolejowane wewnątrz
- Wąska tolerancja średnicy zewnętrznej **±0,08 mm**
- Zgodność z systemami złączy **DPR/PSR/EO-2**, **EO2-FORM**, **O-Lok** i **Triple-Lok**

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Średnica zewnętrzna (OD)	28 mm
Grubość ścianki	2,5 mm
Średnica wewnętrzna (ID)	23 mm
Kształt	prosta
Typ	rura bezszwowa EO, metryczna

Tolerancja OD	±0,08 mm
Materiał	stal E235+N / St.37.4 (1.0308)
Norma	DIN EN 10305-4
Powierzchnia	bez Cr(VI) - zewn. grubowarstwowa pasywacja 8-12 µm, wewn. olejowana
Ciśnienie robocze statyczne (DIN 2413 I)	252 bar
Ciśnienie robocze dynamiczne (DIN 2413 III)	223 bar
Ciśnienie rozrywające	750 bar
Masa	1,572 kg/m
Zgodne systemy złączy Parker	DPR/PSR/EO-2, EO2-FORM, O-Lok, Triple-Lok
Producent	Parker (Ermeto Original)

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Rury EO do systemów złączy i kołnierzy, CAT/4041-2/UK](#)
- [KATALOG - Złącza rurowe przemysłowe, CAT-4100/UK](#)