

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rura-bezszwowa-eo-316ti-od-12-mm-scianka-1-5-mm-id-9-mm-r12x1571-p-13195.html>

Rura bezszwowa EO 316Ti - OD 12 mm, ścianka 1,5 mm (ID 9 mm) R12X1.571



Numer katalogowy **R12X1.571**

Kod producenta **R12X1.571**

Opis produktu

Rura bezszwowa EO Parker **R12X1.571** to prosty odcinek rury hydraulicznej w wersji metrycznej, wykonany ze stali nierdzewnej **316Ti (1.4571)**. Ma średnicę zewnętrzną **12 mm** (tolerancja **±0,08 mm**), grubość ścianki **1,5 mm** i średnicę wewnętrzną **9 mm**. Masa wynosi **0,394 kg/m**.

Rura jest wyżarzana jasno (bright annealed) i spełnia normy **DIN EN 10216-5** oraz **DIN EN 10305-1**. Dopuszczalne ciśnienie robocze statyczne (DIN 2413 I) to **368 bar**, dynamiczne (DIN 2413 III) **297 bar**, a ciśnienie rozrywające **1400 bar**. Rura jest zgodna z systemami złączy Parker **DPR/PSR/EO-2, EO2-FORM, O-Lok i Triple-Lok**.

Produkt należy do programu rur Parker (seria dotyczy rur bezszwowych EO i kolanek rurowych). W ofercie serii dostępne są różne wymiary, rury ze stali węglowej i nierdzewnej oraz różne rodzaje powierzchni.

Zastosowanie

Programu rur Parker używa się w instalacjach hydraulicznych, zarówno w układach mobilnych, jak i stacjonarnych. Wariant ze stali nierdzewnej 316Ti sprawdzi się tam, gdzie liczy się odporność materiału rury.

Zalety

- Konstrukcja bezszwowa, rura w standardzie EO (Ermeto Original)
- Stal nierdzewna **316Ti (1.4571)** w wersji wyżarzanej jasno
- Ciśnienie robocze do **368 bar** (statyczne) i **297 bar** (dynamiczne)
- Ciśnienie rozrywające **1400 bar**
- Wąska tolerancja średnicy zewnętrznej **±0,08 mm**
- Zgodność z systemami złączy DPR/PSR/EO-2, EO2-FORM, O-Lok i Triple-Lok

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Średnica zewnętrzna (OD)	12 mm
Grubość ścianki	1,5 mm
Średnica wewnętrzna (ID)	9 mm
Kształt	prosta
Typ	rura bezszwowa EO, metryczna

Tolerancja OD	±0,08 mm
Materiał	stal nierdzewna 316Ti (1.4571)
Norma	DIN EN 10216-5, DIN EN 10305-1
Powierzchnia	wyżarzana jasno (bright annealed)
Ciśnienie robocze statyczne (DIN 2413 I)	368 bar
Ciśnienie robocze dynamiczne (DIN 2413 III)	297 bar
Ciśnienie rozrywające	1400 bar
Masa	0,394 kg/m
Zgodne systemy złączy Parker	DPR/PSR/EO-2, EO2-FORM, O-Lok, Triple-Lok
Producent	Parker (Ermeto Original)

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Rury EO do systemów złączy i kołnierzy, CAT/4041-2/UK](#)
- [KATALOG - Złącza rurowe przemysłowe, CAT-4100/UK](#)