

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rura-bezszwowa-eo-parker-od-25-mm-scianka-2-5-mm-stal-e235n-25x2-5-r25x25cf-p-13186.html>



Rura bezszwowa EO Parker - OD 25 mm, ścianka 2,5 mm, stal E235+N (25x2,5) R25X2.5CF

Numer katalogowy **R25X2.5CF**

Kod producenta **R25X2.5CF**

Opis produktu

Prosta rura bezszwowa EO Parker (Ermeto Original) w wersji metrycznej o średnicy zewnętrznej **25 mm** i grubości ścianki **2,5 mm**, co daje średnicę wewnętrzną **20 mm**. Wykonano ją ze stali **E235+N (St.37.4, 1.0308)** zgodnie z normą **DIN EN 10305-4**, a tolerancja średnicy zewnętrznej wynosi **±0,08 mm**.

Rura ma powierzchnię bez Cr(VI): zewnętrzną grubowarstwową pasywację o grubości **8-12 µm** i wewnętrzne olejowanie. Ciśnienie robocze statyczne (DIN 2413 I) wynosi **282 bar**, dynamiczne (DIN 2413 III) **248 bar**, a ciśnienie rozrywające **850 bar**. Masa to **1,387 kg/m**. Rura jest zgodna z systemami złączy Parker **DPR/PSR/EO-2, EO2-FORM, O-Lok i Triple-Lok**.

Rura należy do programu rur Parker, który według producenta obejmuje rury do instalacji hydraulicznych w układach mobilnych i stacjonarnych. Cała seria jest dostępna w różnych wymiarach, ze stali węglowej i nierdzewnej oraz z różnymi powierzchniami.

Zastosowanie

Rura służy do budowy przewodów w instalacjach hydraulicznych, zarówno w układach mobilnych, jak i stacjonarnych. Dzięki zgodności z systemami złączy EO-2, EO2-FORM, O-Lok i Triple-Lok można ją łączyć z armaturą Parker w różnych typach połączeń.

Zalety

- Konstrukcja bezszwowa ze stali **E235+N** zgodna z normą **DIN EN 10305-4**
- Ciśnienie robocze do **282 bar** statycznie i **248 bar** dynamicznie, ciśnienie rozrywające **850 bar**
- Wąska tolerancja średnicy zewnętrznej **±0,08 mm**
- Powierzchnia bez Cr(VI): pasywacja zewnętrzna **8-12 µm** i wewnętrzne olejowanie
- Zgodność z systemami złączy **DPR/PSR/EO-2, EO2-FORM, O-Lok i Triple-Lok**

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Średnica zewnętrzna (OD)	25 mm
Grubość ścianki	2,5 mm
Średnica wewnętrzna (ID)	20 mm
Kształt	prosta
Typ	rura bezszwowa EO, metryczna

Tolerancja OD	±0,08 mm
Materiał	stal E235+N / St.37.4 (1.0308)
Norma	DIN EN 10305-4
Powierzchnia	bez Cr(VI) - zewn. grubowarstwowa pasywacja 8-12 µm, wewn. olejowana
Ciśnienie robocze statyczne (DIN 2413 I)	282 bar
Ciśnienie robocze dynamiczne (DIN 2413 III)	248 bar
Ciśnienie rozrywające	850 bar
Masa	1,387 kg/m
Zgodne systemy złączy Parker	DPR/PSR/EO-2, EO2-FORM, O-Lok, Triple-Lok
Producent	Parker (Ermeto Original)

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Rury EO do systemów złączy i kołnierzy, CAT/4041-2/UK](#)
- [KATALOG - Złącza rurowe przemysłowe, CAT-4100/UK](#)