

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rura-bezszwowa-eo-parker-stal-e235n-prosta-235-bar-18x1-5-mm-r18x15cf-p-13183.html>

Rura bezszwowa EO Parker - stal E235+N, prosta, 235 bar (18x1,5 mm) R18X1.5CF



Numer katalogowy	R18X1.5CF
------------------	------------------

Kod producenta	R18X1.5CF
----------------	------------------

Opis produktu

Rura bezszwowa EO **R18X1.5CF** to prosty odcinek rury hydraulicznej Parker (Ermeto Original) o średnicy zewnętrznej **18 mm** i grubości ścianki **1,5 mm**, co daje średnicę wewnętrzną **15 mm**. Rura jest wykonana ze stali **E235+N (St.37.4, 1.0308)** zgodnie z normą **DIN EN 10305-4**, a tolerancja średnicy zewnętrznej wynosi **±0,08 mm**.

Wersja **CF** ma powierzchnię wolną od Cr(VI): zewnętrzną grubowarstwową pasywację o grubości **8-12 µm** i wewnętrzne zaolejowanie. Według DIN 2413 rura wytrzymuje ciśnienie robocze statyczne **235 bar** (typ I) i dynamiczne **209 bar** (typ III), a ciśnienie rozrywające wynosi **700 bar**. Masa to **0,610 kg/m**. Rura współpracuje ze złączami Parker **DPR/PSR/EO-2**, **EO2-FORM**, **O-Lok** i **Triple-Lok**.

Rura należy do serii rur bezszwowych EO i gięć rur Parker (dotyczy całej serii). Program rur Parker obejmuje wiele wymiarów, rury ze stali węglowej i nierdzewnej oraz różne powierzchnie, do instalacji hydraulicznych w maszynach mobilnych i stacjonarnych.

Zastosowanie

Rura służy do budowy przewodów w instalacjach hydraulicznych, zarówno w układach mobilnych, jak i stacjonarnych. Jest przeznaczona do łączenia ze złączami Parker EO-2, EO2-FORM, O-Lok i Triple-Lok.

Zalety

- Konstrukcja bezszwowa, stal **E235+N** zgodna z **DIN EN 10305-4**
- Ciśnienie robocze statyczne **235 bar**, dynamiczne **209 bar**, rozrywające **700 bar**
- Powierzchnia bez Cr(VI): pasywacja zewnętrzna **8-12 µm**, wewnątrz zaolejowane
- Wąska tolerancja średnicy zewnętrznej **±0,08 mm**
- Zgodność z systemami złączy **DPR/PSR/EO-2**, **EO2-FORM**, **O-Lok**, **Triple-Lok**

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Średnica zewnętrzna (OD)	18 mm
Grubość ścianki	1,5 mm
Średnica wewnętrzna (ID)	15 mm
Kształt	prosta
Typ	rura bezszwowa EO, metryczna

Tolerancja OD	±0,08 mm
Materiał	stal E235+N / St.37.4 (1.0308)
Norma	DIN EN 10305-4
Powierzchnia	bez Cr(VI) - zewn. grubowarstwowa pasywacja 8-12 µm, wewn. olejowana
Ciśnienie robocze statyczne (DIN 2413 I)	235 bar
Ciśnienie robocze dynamiczne (DIN 2413 III)	209 bar
Ciśnienie rozrywające	700 bar
Masa	0,610 kg/m
Zgodne systemy złączy Parker	DPR/PSR/EO-2, EO2-FORM, O-Lok, Triple-Lok
Producent	Parker (Ermeto Original)

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Rury EO do systemów złączy i kołnierzy, CAT/4041-2/UK](#)
- [KATALOG - Złącza rurowe przemysłowe, CAT-4100/UK](#)