Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 19:54

Link do produktu: https://sklep.firtech.pl/rura-bezszwowa-eo-parker-stal-e235n-scianka-1-mm-od-6-mm-6x1-r06x1cf-p-13178.html

Rura bezszwowa EO Parker - stal E235+N, ścianka 1 mm, OD 6 mm (6x1) R06X1CF

Numer katalogowy	**R06X1CF**
Kod producenta	**R06X1CF**

Opis produktu

Prosta rura bezszwowa EO **R06X1CF** z oferty Parker (Ermeto Original) ma **średnicę zewnętrzną 6 mm**, **grubość ścianki 1 mm** i **średnicę wewnętrzną 4 mm**. Jest wykonana ze stali **E235+N (St.37.4, 1.0308)** zgodnie z normą **DIN EN 10305-4**, a tolerancja średnicy zewnętrznej wynosi **±0,08 mm**. Masa rury to **0,123 kg/m**.

Rura ma powierzchnię wolną od Cr(VI): z zewnątrz grubowarstwową pasywację o grubości **8-12 µm**, a wewnątrz jest naoliwiona. Zgodnie z danymi technicznymi ciśnienie robocze statyczne (DIN 2413 I) wynosi **444 bar**, dynamiczne (DIN 2413 III) **372 bar**, a ciśnienie rozrywające **1650 bar**.

Rura jest przeznaczona do współpracy ze złączami Parker **DPR/PSR/EO-2**, **EO2-FORM**, **O-Lok** i **Triple-Lok**. Należy do programu rur Parker, który według producenta obejmuje rury do układów hydraulicznych mobilnych i stacjonarnych, w różnych wymiarach, z stali węglowej i nierdzewnej oraz z różnymi wariantami powierzchni (dotyczy całej serii, nie tylko tego wariantu).

Zastosowanie

Rura jest przeznaczona do instalacji hydraulicznych w układach mobilnych i stacjonarnych, jako przewód sztywny łączony ze złączami Parker wymienionymi powyżej.

Zalety

- Konstrukcja bezszwowa zgodna z normą **DIN EN 10305-4**
- Ciśnienie robocze statyczne **444 bar**, dynamiczne **372 bar**, rozrywające **1650 bar**
- Wąska tolerancja średnicy zewnętrznej: **±0,08 mm**
- Powierzchnia bez Cr(VI): pasywacja grubowarstwowa **8-12 µm** z zewnątrz, olejowanie wewnątrz
- Zgodność z systemami złączy **DPR/PSR/EO-2, EO2-FORM, O-Lok i Triple-Lok**
- Niska masa: **0,123 kg/m**

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Średnica zewnętrzna (OD)	6 mm
Grubość ścianki	1 mm
Średnica wewnętrzna (ID)	4 mm
Kształt	prosta

Typ	rura bezszwowa EO, metryczna
Tolerancja OD	±0,08 mm
Materiał	stal E235+N / St.37.4 (1.0308)
Norma	DIN EN 10305-4
Powierzchnia	bez Cr(VI) - zewn. grubowarstwowa pasywacja 8-12 µm, wewn. olejowana
Ciśnienie robocze statyczne (DIN 2413 I)	444 bar
Ciśnienie robocze dynamiczne (DIN 2413 III)	372 bar
Ciśnienie rozrywające	1650 bar
Masa	0,123 kg/m
Zgodne systemy złączy Parker	DPR/PSR/EO-2, EO2-FORM, O-Lok, Triple-Lok
Producent	Parker (Ermeto Original)

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- KATALOG - Rury EO do systemów złączy i kołnierzy, CAT/4041-2/UK
- KATALOG - Złącza rurowe przemysłowe, CAT-4100/UK