

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rura-bezszwowa-eo-parker-stal-nierdzewna-316ti-prosta-10-x-1-5-mm-r10x1571-p-13194.html>

Rura bezszwowa EO Parker - stal nierdzewna 316Ti, prosta (10 x 1,5 mm) R10X1.571



Numer katalogowy **R10X1.571**

Kod producenta **R10X1.571**

Opis produktu

Rura bezszwowa EO **R10X1.571** z oferty Parker (Ermeto Original) to prosty odcinek o średnicy zewnętrznej **10 mm** i grubości ścianki **1,5 mm**, co daje średnicę wewnętrzną **7 mm**. Wykonano ją ze stali nierdzewnej **316Ti (1.4571)** zgodnie z normami **DIN EN 10216-5** i **DIN EN 10305-1**. Powierzchnia jest wyżarzana jasno (bright annealed), a tolerancja średnicy zewnętrznej wynosi **±0,08 mm**.

Rura ma ciśnienie robocze statyczne **441 bar** (DIN 2413 I) i dynamiczne **349 bar** (DIN 2413 III), a ciśnienie rozrywające to **1750 bar**. Masa wynosi **0,319 kg/m**. Rura współpracuje z systemami złączy Parker: **DPR/PSR/EO-2, EO2-FORM, O-Lok i Triple-Lok**.

Rura należy do programu rur Parker, który obejmuje rozwiązania do zastosowań w instalacjach hydraulicznych. W ramach programu (dotyczy całej serii, nie tylko tego wariantu) dostępne są różne wymiary, rury ze stali węglowej i nierdzewnej oraz różne wykończenia powierzchni.

Zastosowanie

Program rur Parker jest przeznaczony do zastosowań w instalacjach hydraulicznych, zarówno w układach mobilnych, jak i stacjonarnych. Wersja ze stali nierdzewnej 316Ti sprawdzi się tam, gdzie wymagany jest materiał nierdzewny.

Zalety

- Konstrukcja bezszwowa, zgodna z normami **DIN EN 10216-5** i **DIN EN 10305-1**
- Stal nierdzewna **316Ti (1.4571)**
- Powierzchnia wyżarzana jasno (bright annealed)
- Wąska tolerancja średnicy zewnętrznej: **±0,08 mm**
- Ciśnienie rozrywające **1750 bar**
- Zgodność z systemami złączy Parker **DPR/PSR/EO-2, EO2-FORM, O-Lok i Triple-Lok**

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Średnica zewnętrzna (OD)	10 mm
Grubość ścianki	1,5 mm
Średnica wewnętrzna (ID)	7 mm
Kształt	prosta

Typ	rura bezszwowa EO, metryczna
Tolerancja OD	±0,08 mm
Materiał	stal nierdzewna 316Ti (1.4571)
Norma	DIN EN 10216-5, DIN EN 10305-1
Powierzchnia	wyżarzana jasno (bright annealed)
Ciśnienie robocze statyczne (DIN 2413 I)	441 bar
Ciśnienie robocze dynamiczne (DIN 2413 III)	349 bar
Ciśnienie rozrywające	1750 bar
Masa	0,319 kg/m
Zgodne systemy złączy Parker	DPR/PSR/EO-2, EO2-FORM, O-Lok, Triple-Lok
Producent	Parker (Ermeto Original)

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Rury EO do systemów złączy i kołnierzy, CAT/4041-2/UK](#)
- [KATALOG - Złącza rurowe przemysłowe, CAT-4100/UK](#)