

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rura-bezszwowa-eo-prosta-od-10-mm-scianka-1-5-mm-stal-e235n-10x1-5-r10x15cf-p-13180.html>

Rura bezszwowa EO prosta - OD 10 mm, ścianka 1,5 mm, stal E235+N (10x1,5) R10X1.5CF



Numer katalogowy	R10X1.5CF
------------------	------------------

Kod producenta	R10X1.5CF
----------------	------------------

Opis produktu

Prosta rura bezszwowa EO **R10X1.5CF** z oferty Parker (Ermeto Original) ma **średnicę zewnętrzną 10 mm**, **grubość ścianki 1,5 mm** i **średnicę wewnętrzną 7 mm**. Jest wykonana ze stali **E235+N (St.37.4, 1.0308)** zgodnie z normą **DIN EN 10305-4**, a tolerancja średnicy zewnętrznej wynosi **±0,08 mm**.

Rura jest przeznaczona do instalacji hydraulicznych. Według DIN 2413 dopuszcza **ciśnienie robocze statyczne 423 bar** (typ I) i **dynamiczne 357 bar** (typ III), a jej **ciśnienie rozrywające to 1450 bar**. Masa wynosi **0,314 kg/m**. Powierzchnia jest bez Cr(VI): zewnątrz pokryta grubowarstwową pasywacją **8-12 µm**, a wewnątrz zabezpieczona olejem.

Rura współpracuje z systemami złączy Parker **DPR/PSR/EO-2, EO2-FORM, O-Lok i Triple-Lok**. Wariant R10X1.5CF należy do programu rur Parker, w którym (dotyczy całej serii) dostępne są różne wymiary, rury ze stali węglowej i nierdzewnej oraz różne rodzaje powierzchni.

Zastosowanie

Rury z programu Parker są przeznaczone do instalacji hydraulicznych w układach mobilnych i stacjonarnych. Ta prosta rura 10x1,5 mm nadaje się do budowy przewodów hydraulicznych wysokiego ciśnienia razem ze złączami Parker wymienionymi powyżej.

Zalety

- Konstrukcja bezszwowa, zgodna z normą **DIN EN 10305-4**.
- Wysoka wytrzymałość: ciśnienie robocze statyczne **423 bar**, dynamiczne **357 bar**, rozrywające **1450 bar**.
- Wąska tolerancja średnicy zewnętrznej: **±0,08 mm**.
- Powierzchnia bez Cr(VI), z pasywacją zewnętrzną **8-12 µm** i olejowaniem wewnątrz.
- Zgodność z systemami złączy **EO-2, EO2-FORM, O-Lok i Triple-Lok**.
- Niska masa: **0,314 kg/m**.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Średnica zewnętrzna (OD)	10 mm
Grubość ścianki	1,5 mm
Średnica wewnętrzna (ID)	7 mm
Kształt	prosta

Typ	rura bezszwowa EO, metryczna
Tolerancja OD	±0,08 mm
Materiał	stal E235+N / St.37.4 (1.0308)
Norma	DIN EN 10305-4
Powierzchnia	bez Cr(VI) - zewn. grubowarstwowa pasywacja 8-12 µm, wewn. olejowana
Ciśnienie robocze statyczne (DIN 2413 I)	423 bar
Ciśnienie robocze dynamiczne (DIN 2413 III)	357 bar
Ciśnienie rozrywające	1450 bar
Masa	0,314 kg/m
Zgodne systemy złączy Parker	DPR/PSR/EO-2, EO2-FORM, O-Lok, Triple-Lok
Producent	Parker (Ermeto Original)

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Rury EO do systemów złączy i kołnierzy, CAT/4041-2/UK](#)
- [KATALOG - Złącza rurowe przemysłowe, CAT-4100/UK](#)