

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rura-bezszwowa-eo-prosta-od-22-mm-scianka-1-5-mm-stal-e235n-22x1-5-r22x15cf-p-13185.html>



Rura bezszwowa EO prosta - OD 22 mm, ścianka 1,5 mm, stal E235+N (22x1,5) R22X1.5CF

Numer katalogowy	R22X1.5CF
------------------	------------------

Kod producenta	R22X1.5CF
----------------	------------------

Opis produktu

Rura **R22X1.5CF** to prosta rura bezszwowa EO w wykonaniu metrycznym, o średnicy zewnętrznej **22 mm** i grubości ścianki **1,5 mm** (średnica wewnętrzna **19 mm**). Wykonano ją ze stali **E235+N (St.37.4, 1.0308)** zgodnie z normą **DIN EN 10305-4**, a tolerancja średnicy zewnętrznej wynosi **±0,08 mm**. Masa rury to **0,758 kg/m**.

Powierzchnia zewnętrzna jest zabezpieczona grubowarstwową pasywacją **8-12 µm** bez Cr(VI), a wewnętrzna jest olejowana. Ciśnienie robocze wynosi **192 bar** dla obciążeń statycznych (DIN 2413 I) i **173 bar** dla dynamicznych (DIN 2413 III), a ciśnienie rozrywające to **550 bar**. Rura współpracuje ze złączami Parker **DPR/PSR/EO-2, EO2-FORM, O-Lok i Triple-Lok**.

Rura należy do programu rur Parker (Ermeto Original), który obejmuje rury bezszwowe EO i kolana gięte do instalacji hydraulicznych. W całym programie dostępne są różne wymiary, rury ze stali węglowej i nierdzewnej oraz różne rodzaje powierzchni (informacja dotyczy całej oferty, nie tego wariantu).

Zastosowanie

Program rur Parker jest przeznaczony do układów hydraulicznych w maszynach mobilnych i instalacjach stacjonarnych. Rura 22x1,5 mm służy do budowy przewodów w układach hydrauliki siłowej, w połączeniu ze złączami Parker wymienionymi wyżej.

Zalety

- Konstrukcja bezszwowa, wykonanie zgodne z normą **DIN EN 10305-4**
- Ciśnienie robocze do **192 bar** (statyczne) i **173 bar** (dynamiczne)
- Ciśnienie rozrywające **550 bar**
- Wąska tolerancja średnicy zewnętrznej: **±0,08 mm**
- Pasywacja bez Cr(VI) o grubości **8-12 µm** i olejowane wnętrze
- Zgodność z systemami złączy **DPR/PSR/EO-2, EO2-FORM, O-Lok i Triple-Lok**

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Średnica zewnętrzna (OD)	22 mm
Grubość ścianki	1,5 mm
Średnica wewnętrzna (ID)	19 mm
Kształt	prosta
Typ	rura bezszwowa EO, metryczna

Tolerancja OD	±0,08 mm
Materiał	stal E235+N / St.37.4 (1.0308)
Norma	DIN EN 10305-4
Powierzchnia	bez Cr(VI) - zewn. grubowarstwowa pasywacja 8-12 µm, wewn. olejowana
Ciśnienie robocze statyczne (DIN 2413 I)	192 bar
Ciśnienie robocze dynamiczne (DIN 2413 III)	173 bar
Ciśnienie rozrywające	550 bar
Masa	0,758 kg/m
Zgodne systemy złączy Parker	DPR/PSR/EO-2, EO2-FORM, O-Lok, Triple-Lok
Producent	Parker (Ermeto Original)

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Rury EO do systemów złączy i kołnierzy, CAT/4041-2/UK](#)
- [KATALOG - Złącza rurowe przemysłowe, CAT-4100/UK](#)