

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rura-bezszwowa-eo-prosta-scianka-1-5-mm-stal-e235n-od-15-mm-r15x15cf-p-13181.html>

Rura bezszwowa EO prosta - ścianka 1,5 mm, stal E235+N (OD 15 mm) R15X1.5CF



Numer katalogowy	R15X1.5CF
------------------	------------------

Kod producenta	R15X1.5CF
----------------	------------------

Opis produktu

Rura bezszwowa Parker EO **R15X1.5CF** to prosty odcinek rury hydraulicznej o średnicy zewnętrznej **15 mm** i grubości ścianki **1,5 mm**, co daje średnicę wewnętrzną **12 mm**. Rura jest wykonana ze stali **E235+N (St.37.4, 1.0308)** zgodnie z normą **DIN EN 10305-4**, a tolerancja średnicy zewnętrznej wynosi **±0,08 mm**.

Ciśnienie robocze statyczne (DIN 2413 I) wynosi **282 bar**, a dynamiczne (DIN 2413 III) **248 bar**. Ciśnienie rozrywające to **950 bar**, a masa **0,499 kg/m**. Powierzchnia zewnętrzna ma grubowarstwową pasywację **8-12 µm** bez Cr(VI), a wewnętrzna jest olejowana.

Rura jest zgodna z systemami złączy Parker **DPR/PSR/EO-2, EO2-FORM, O-Lok i Triple-Lok**. Należy do programu rur Parker (Ermeto Original), który obejmuje rury do układów hydraulicznych mobilnych i stacjonarnych. Cała gama (dotyczy serii, nie tego wariantu) obejmuje różne wymiary, rury ze stali węglowej i nierdzewnej oraz różne rodzaje powierzchni.

Zastosowanie

Rura przeznaczona jest do instalacji hydraulicznych w maszynach mobilnych i w układach stacjonarnych, jako przewód sztywny łączony za pomocą złączy Parker EO, EO2-FORM, O-Lok lub Triple-Lok.

Zalety

- Konstrukcja bezszwowa zgodna z **DIN EN 10305-4**
- Ciśnienie robocze do **282 bar** (statyczne) i **248 bar** (dynamiczne)
- Ciśnienie rozrywające **950 bar**
- Powierzchnia zewnętrzna bez Cr(VI), z pasywacją **8-12 µm**, wewnątrz olejowane
- Dokładna tolerancja średnicy zewnętrznej **±0,08 mm**
- Zgodność z systemami złączy **EO-2, EO2-FORM, O-Lok i Triple-Lok**

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Średnica zewnętrzna (OD)	15 mm
Grubość ścianki	1,5 mm
Średnica wewnętrzna (ID)	12 mm
Kształt	prosta
Typ	rura bezszwowa EO, metryczna

Tolerancja OD	±0,08 mm
Materiał	stal E235+N / St.37.4 (1.0308)
Norma	DIN EN 10305-4
Powierzchnia	bez Cr(VI) - zewn. grubowarstwowa pasywacja 8-12 µm, wewn. olejowana
Ciśnienie robocze statyczne (DIN 2413 I)	282 bar
Ciśnienie robocze dynamiczne (DIN 2413 III)	248 bar
Ciśnienie rozrywające	950 bar
Masa	0,499 kg/m
Zgodne systemy złączy Parker	DPR/PSR/EO-2, EO2-FORM, O-Lok, Triple-Lok
Producent	Parker (Ermeto Original)

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Rury EO do systemów złączy i kołnierzy, CAT/4041-2/UK](#)
- [KATALOG - Złącza rurowe przemysłowe, CAT-4100/UK](#)