

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rura-bezszwowa-eo-prosta-scianka-3-mm-stal-e235n-30x3-mm-r30x3cf-p-13188.html>



Rura bezszwowa EO prosta - ścianka 3 mm, stal E235+N (30x3 mm) R30X3CF

Numer katalogowy **R30X3CF**

Kod producenta **R30X3CF**

Opis produktu

Rura bezszwowa EO Parker **R30X3CF** o średnicy zewnętrznej **30 mm** i grubości ścianki **3 mm** (średnica wewnętrzna **24 mm**) w wykonaniu prostym. Wykonana jest ze stali **E235+N (St.37.4, 1.0308)** zgodnie z normą **DIN EN 10305-4**, a tolerancja średnicy zewnętrznej wynosi **±0,08 mm**.

Rura ma powierzchnię bez Cr(VI): z zewnątrz grubowarstwową pasywację **8-12 µm**, a od wewnątrz jest olejowana. Ciśnienie robocze statyczne (DIN 2413 I) wynosi **282 bar**, dynamiczne (DIN 2413 III) **248 bar**, a ciśnienie rozrywające **850 bar**. Masa to **1,998 kg/m**.

Rura należy do programu rur Parker (Ermeto Original), który obejmuje rury bezszwowe i kształtki gięte do instalacji hydraulicznych. Zgodna jest z systemami złączy Parker **DPR/PSR/EO-2, EO2-FORM, O-Lok i Triple-Lok**. Program rur Parker (dotyczy całej serii, nie tylko tego wariantu) obejmuje różne wymiary, rury ze stali węglowej i nierdzewnej oraz różne rodzaje powierzchni.

Zastosowanie

Rury z programu Parker są przeznaczone do instalacji hydraulicznych w układach mobilnych i stacjonarnych. Rura R30X3CF sprawdzi się jako przewód sztywny w instalacjach hydrauliki siłowej, łączony ze złączami systemów EO, O-Lok i Triple-Lok.

Zalety

- Konstrukcja bezszwowa zgodna z **DIN EN 10305-4**
- Ciśnienie robocze statyczne do **282 bar**, dynamiczne do **248 bar**, ciśnienie rozrywające **850 bar**
- Wąska tolerancja średnicy zewnętrznej: **±0,08 mm**
- Powierzchnia bez Cr(VI) z grubowarstwową pasywacją zewnętrzną i olejowaniem wewnątrz
- Zgodność z systemami złączy Parker **DPR/PSR/EO-2, EO2-FORM, O-Lok i Triple-Lok**

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Średnica zewnętrzna (OD)	30 mm
Grubość ścianki	3 mm
Średnica wewnętrzna (ID)	24 mm
Kształt	prosta
Typ	rura bezszwowa EO, metryczna

Tolerancja OD	±0,08 mm
Materiał	stal E235+N / St.37.4 (1.0308)
Norma	DIN EN 10305-4
Powierzchnia	bez Cr(VI) - zewn. grubowarstwowa pasywacja 8-12 µm, wewn. olejowana
Ciśnienie robocze statyczne (DIN 2413 I)	282 bar
Ciśnienie robocze dynamiczne (DIN 2413 III)	248 bar
Ciśnienie rozrywające	850 bar
Masa	1,998 kg/m
Zgodne systemy złączy Parker	DPR/PSR/EO-2, EO2-FORM, O-Lok, Triple-Lok
Producent	Parker (Ermeto Original)

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Rury EO do systemów złączy i kołnierzy, CAT/4041-2/UK](#)
- [KATALOG - Złącza rurowe przemysłowe, CAT-4100/UK](#)