

Link do produktu: <https://sklep.firtech.pl/rura-bezszwowa-eo-prosta-stal-e235n-pasywacja-bez-crvi-35x3-mm-r35x3cf-p-13189.html>



Rura bezszwowa EO prosta - stal E235+N, pasywacja bez Cr(VI) (35x3 mm) R35X3CF

Numer katalogowy **R35X3CF**

Kod producenta **R35X3CF**

Opis produktu

Prosta rura bezszwowa EO Parker (Ermeto Original) o wymiarach **35 x 3 mm**: średnica zewnętrzna **35 mm**, grubość ścianki **3 mm**, średnica wewnętrzna **29 mm**. Wykonano ją ze stali **E235+N (St.37.4, 1.0308)** zgodnie z normą **DIN EN 10305-4**. Tolerancja średnicy zewnętrznej wynosi **±0,15 mm**, a masa **2,367 kg/m**.

Rura ma powierzchnię bez Cr(VI): na zewnątrz grubowarstwową pasywację **8-12 µm**, a wewnątrz olejowanie. Ciśnienie robocze statyczne (DIN 2413 I) wynosi **242 bar**, dynamiczne (DIN 2413 III) **215 bar**, a ciśnienie rozrywające **700 bar**. Rura współpracuje ze złączami Parker **DPR/PSR/EO-2, EO2-FORM, O-Lok i Triple-Lok**.

Rura należy do programu rur Parker do zastosowań w układach hydraulicznych. W ramach całego programu dostępne są różne wymiary, rury ze stali węglowej i nierdzewnej oraz różne rodzaje powierzchni (to informacja o serii, a nie o tym wariancie).

Zastosowanie

Rury z programu Parker przeznaczone są do hydrauliki w układach mobilnych i stacjonarnych. Ten wariant nadaje się do wykonywania instalacji przewodowych w układach hydraulicznych, w których stosuje się wymienione wyżej systemy złączy Parker.

Zalety

- Konstrukcja bezszwowa zgodna z **DIN EN 10305-4**
- Ciśnienie robocze statyczne **242 bar**, dynamiczne **215 bar**, rozrywające **700 bar**
- Powierzchnia bez Cr(VI): pasywacja zewnętrzna **8-12 µm**, olejowanie wewnętrzne
- Wąska tolerancja średnicy zewnętrznej **±0,15 mm**
- Zgodność ze złączami **DPR/PSR/EO-2, EO2-FORM, O-Lok i Triple-Lok**

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Średnica zewnętrzna (OD)	35 mm
Grubość ścianki	3 mm
Średnica wewnętrzna (ID)	29 mm
Kształt	prosta
Typ	rura bezszwowa EO, metryczna

Tolerancja OD	±0,15 mm
Materiał	stal E235+N / St.37.4 (1.0308)
Norma	DIN EN 10305-4
Powierzchnia	bez Cr(VI) - zewn. grubowarstwowa pasywacja 8-12 µm, wewn. olejowana
Ciśnienie robocze statyczne (DIN 2413 I)	242 bar
Ciśnienie robocze dynamiczne (DIN 2413 III)	215 bar
Ciśnienie rozrywające	700 bar
Masa	2,367 kg/m
Zgodne systemy złączy Parker	DPR/PSR/EO-2, EO2-FORM, O-Lok, Triple-Lok
Producent	Parker (Ermeto Original)

Dokumenty

Literatura i materiały referencyjne

- [KATALOG - Rury EO do systemów złączy i kołnierzy, CAT/4041-2/UK](#)
- [KATALOG - Złącza rurowe przemysłowe, CAT-4100/UK](#)